

Die **Messing-Dicht- und Anbohrschellen** MB

Abgang mit Innengewinde

Für Kupferrohr: DIN EN 1057 (früher DIN 1786)



15 mm–54 mm:

- **Medien:** Wasser
- **Temperaturen:** Heizwasser: bis 90 °C;
Trinkwasser: bis 25 °C
- **Druckstufen:** Wasser PN 10

DN	Rohraußen-Ø [mm] x Gewindeabgang	Artikelnr.
12	15 x 1/2"	04.621.60.1501
15	18 x 1/2"	04.621.60.1801
20	22 x 1/2"	04.621.60.2201
25	28 x 3/4"	04.621.60.2802
32	35 x 3/4"	04.621.60.3502
40	42 x 1"	04.621.60.4203
50	54 x 1 1/4"	04.621.60.5404

Abmessungen und Gewichte

DN	Abgang Innengewinde Rp ISO 7/1	Rohr- außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Baulänge ~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]	~D [mm]	~E [mm]
12	1/2"	15,0	0,170	50	26	42	36	25
15	1/2"	18,0	0,190	50	29	45	38	25
20	1/2"	22,0	0,230	60	34	50	41	25
25	3/4"	28,0	0,360	70	41	57	51	30
32	3/4"	35,0	0,460	70	49	69	57	33
40	1"	42,0	0,670	80	58	78	73	44
50	1 1/4"	54,0	1,050	100	72	92	89	52

Anbohrschelle für **Kupferrohr**

15 mm–54 mm

