

Motopompes

Eaux chargées, Essence et Diesel

GARANTIE
3
ANS



2"
50 mm

TP 36 EX

520 L/min
31,2 m³/h

ESSENCE

EX



 **SUBARU**
Industrial Power Products

3"
75 mm

TP 65 EX

1000 L/min
60 m³/h

TP 110 EX

4"
100 mm

1800 L/min
108 m³/h



de 31 m³/h jusqu'à 108 m³/h



DIESEL

3"
75 mm

RD 55

900 L/min
54 m³/h

4"
100 mm

RD 75

1300 L/min
78 m³/h



Brouette 4NC en option

TP & RD		TP 36 EX	TP 65 EX	TP 110 EX	RD 55	RD 75
Référence		PTX220	PTX320	PTX401	PTD306	PTD406
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante				
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm	75 mm	100 mm	75 mm	100 mm
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm	75 mm	100 mm	75 mm	100 mm
	Débit Maximum	520 L/min (31,2 m³/h)	1000 L/min (60 m³/h)	1800 L/min (108 m³/h)	900 L/min (54 m³/h)	1300 L/min (78 m³/h)
	Pression	3,2 bars	3,2 bars	2,8 bars		2,7 bars
	Hauteur Manométrique Totale	32 m	32 m	28 m		27 m
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m				
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	5,5 mm	7,5 mm	7 mm	7,5 mm	7 mm
	Garniture Mécanique	Carbone en céramique				
Moteur	Modèle du Moteur	 EX16 SUBARU 	 EX17 SUBARU 	 EX27 SUBARU 	 DY23 SUBARU 	 DY27 SUBARU 
	Type du Moteur	4 Temps essence			4 Temps Diesel	
	Carburant	Essence sans plomb 95			GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage	
	Capacité du Réservoir	3,6 L	3,6 L	5,5 L	3,2 L	3,2 L
	Autonomie Moyenne	5 h 20	3 h 30	3 h	3 h 48	4 h
	Sécurité d'Huile Électronique	de série	de série	de série	–	–
	Dimensions LxIxH (mm)	527x368x417	527x368x417	618x485x570	590x410x510	680x410x590
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		530x390x435	530x390x435	645x515x610	620x440x550	700x445x630
Poids Net à Sec		25 kg	26 kg	43,5 kg	44 kg	51,5 kg
Poids Brut Emballé		27 kg	28 kg	47,5 kg	47 kg	55,5 kg
Accessoires Standards Fournis		Crépine, raccords et colliers				
Option						
Chariot (option usine)		REF. 13	REF. 13	4NC	4NC	4NC
Raccords Pompier		option	option	option	option	option
Kit d'entretien		KIT 1	KIT 1	–	–	–

Dimensions 4NC

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm



KIT

Disponibles pour les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien