

ROBINET A BOISSEAU SPHÉRIQUE

AVANT / APRÈS COMPTEUR POUR TUBE PE

Applications : Adduction et distribution d'eau potable

Conditions d'utilisation :

Température : 0°C / + 50°C

Pression : PN25

Conception :

Norme DIN 8076 (raccord à compression)

EN 13828 (vanne à boisseau sphérique)

Filetage ISO 228-1 : profil cylindrique "Gaz" (BSPP).

Raccord à compression série 7000 CODITAL.

Matériaux :

Corps en laiton matriçé CW617N

Sphère chromée

Siège PTFE

Double joints toriques NBR

Certification : A.G.S.



ROBINET DROIT AVEC ÉCROU PRISONNIER

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071100252000	25	3/4"	8	366036127018 3
2071100252600		1"	6	366036127019 0
2071100322000	32	3/4"	4	366036127020 6
2071100322600		1"	4	366036127021 3



ROBINET À PURGE AVEC ÉCROU PRISONNIER

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071120252000	25	3/4"	4	366036127225 5
2071120322000	32	3/4"	4	366036127226 2



ROBINET ÉQUERRE AVEC ÉCROU PRISONNIER

Code	Ø A	Ø B		Gencod unit
2071130252000	25	3/4"	8	366036127230 9
2071130252600		1"	6	366036127231 6
2071130322000	32	3/4"	6	366036127232 3
2071130322600		1"	6	366036127233 0



ROBINET DROIT DE JONCTION

Code	Ø		Gencod unit
2071140002000	20	7	366036112731 7
2071140002500	25	6	366036127253 8
2071140003200	32	4	366036127254 5