MONITOR-INOX GP 3000 | LANCE MONITOR FIXE 3000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



CONSTRUCTION

Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement :	
- orientation en site	de +80° à -70°
- orientation en azimut	rotation 360°

Pression maximale de service	16 bar
Surpressions temporaires autorisées	20 bar
Performances hydrauliques	voir équipements d'extrémité

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES*

TURBOPONS 3000

Voir p.44

TURBOMATIC 3000

Voir p.49

TURBOMOUSSE 3000

Voir p.56

** Voir aussi fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants...*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø de passage	Ø D1	Ø D2	Sortie	Codes articles
ISO PN 16 DN 65	80	185	-	FM G 2 ½ B	**3452.826PN**
ISO PN 16 DN 80	80	200	-	FM G 2 ½ B	**3452.829PN**
ISO PN 16 DN 100	80	220	-	FM G 2 ½ B	**3452.831PN**
ASA 150 DN 65	80	-	178	FM G 2 ½ B	**3452.826AS**
ASA 150 DN 80	80	-	190	FM G 2 ½ B	**3452.829AS**
ASA 150 DN 100	80	-	229	FM G 2 ½ B	**3452.831AS**

Les R.PONS

- ☑ **Fabrication française, contrôle qualité**
- ☑ **Qualité matière inox 1.4404 (316L) = Résistance à la corrosion**
- ☑ **Tests hydrauliques réalisés à 100% en production**