

CENTRALE EAU CHAUDE

NHP TRIPHASÉ EAU CHAUDE
ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE



RÉALISATION D'INSTALLATIONS
HAUTE PRESSION EN POSTE FIXE
SUR MESURE ET SUR DEMANDE.

ÉXISTE EN VERSION :

- 200 Bar - 15L/min
- 200 Bar - 21L/min



La centrale eau chaude est
fournie sans accessoire ni kit.
Demandez conseil auprès de
notre représentant.

CONSEIL RENSON :
Laisser tourner votre nettoyeur en
EAU FROIDE pendant 2 minutes après utilisation
pour une meilleur longévité du nettoyeur



Modèle présenté
Réf. 160991

BLOC
MOTEUR
POMPE

- Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse
- TOTAL STOP

ÉQUIPEMENT

- Température de sortie d'eau : 80°C (pour entrée à 12°C)
- Génération de vapeur à 140°C max
- Panneau de contrôle avec thermostat
- Démarrage et arrêt automatique
- Sécurité anti-surchauffe
- Dispositif anticalcaire
- Compteur d'heures

KITS SUR COMMANDE

- **KIT BRAS MÉTALLIQUE ROTATIF**
Rallonge pivotante, placée sur la cabine pour un meilleur confort d'utilisation.
Réf. 160993
- **KIT CONTROLE DE FLAMME**
Permet d'arrêter la chaudière en cas d'extinction de la flamme du brûleur.
Réf. 160994
- **KIT ISOLATION THERMIQUE**
Permet d'isoler la porte de la chaleur.
Réf. 160996
- **KIT POUR TÉLÉCOMMANDE**
Réf. 160995

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

-  **LANCE DOUBLE À RACCORD TOURNANT**
Réf. 168252
-  **FLEXIBLE EAU CHAUDE 20M**
Réf. 160084
-  **ANTI TARTRE PRÉVENTIF 10L**
Réf. 159911

	CEC 15/200 RENSON	CEC 21/200 RENSON
Référence	160991	160992
Moteur (Tr/min)	TRI 1450	TRI 1450
Puissance (kW)	7,3	9,7
Pression de service (bar)	200	200
Débit (L/min)	15	21
Débit (L/h)	900	1260
Puissance chaudière (kW)	58	88
Consommation fuel (L/h)	4,7	4,7
Température max entrée / sortie	<40°C / 140°C*	<40°C / 140°C*
Poids (Kg)	190	192

*Selon conditions d'utilisation.

Photos et visuels non contractuels