

ACCESSOIRES

PISTOLETS, DEMI-LANCES, RALLONGES LANCES COMPLÈTES



PISTOLETS

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	MATIÈRE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAX	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
BASSE PRESSION	160 130	140 019	PISTOLET BASSE PRESSION	F1/2"	-	Aluminium Inox	12 Bar	25L/m	50°C	
	168 243	100 067	PISTOLET BASSE PRESSION POUR SALLE DE TRAITE A JET REGLABLE	F1/2" Rotatif	-	Laiton	24 Bar	60L/m	90°C	
	160 131	140 020	PIST DINGA LAV BASSE PRES 24B-120L/M	F1/2"	-	Inox	24 Bar	120 L/m	90°C	
	-	100 017	DOUCHETTE PVC DIAMETRE 20	Cannelé 20	-	PVC	-	-	-	
	-	860 016	DOUCHETTE LAITON	Cannelé 25	-	Laiton	-	-	-	
	-	162 013	LANCE À INCENDIE DIAMETRE 20	Cannelé 20	-	Laiton	-	-	-	
HAUTE PRESSION	160 052	133 369	PISTOLET HAUTE PRESSION MV951	F3/8"	F1/4"	Laiton	310 Bar	40L/m	150°C	
	168 247	510 832	PISTOLET HAUTE PRESSION ST2300	F3/8"	F1/4"	Laiton Inox	310 Bar	45L/m	150°C	
	164 929	510 835	PISTOLET HAUTE PRESSION ST2300 + RACCORD TOURNANT	F3/8" Rotatif	F1/4"	Laiton Inox	310 Bar	45L/m	150°C	
	168 248	510 838	PISTOLET HAUTE PRESSION ST2300 + RACCORD TOURNANT KEW	F3/8" Rotatif	F1/4"	Laiton Inox	310 Bar	45L/m	150°C	

DEMI-LANCE

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAX	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
	160 075	133 376	DEMI-LANCE HAUTE PRESSION AVEC PISTOLET	F3/8"	Femelle Euro	280 Bar	25L/m	150°C	
	160 132	159 912	DEMI LANCE HAUTE PRESSION AVEC PISTOLET ET GACHETTE ASSISTÉE	F3/8" ROTATIF	Femelle Euro	400 Bar	40L/m	150°C	
	168 249	133 375	DEMI LANCE (PISTOLET MV951 + LANCE MV181RT)	F3/8" Rotatif	Femelle EURO	350 Bar	40L/m	150°C	

RALLONGES

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	MATIÈRE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAXIMAL	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
	-	132 618	RALLONGE ZINGUEE AVEC PORTE BUSE - SANS BUSE	1500	M1/4"	1/4 NPT F	Acier galvanisé	310 Bar	40L/m	150°C	
	-	132 620	RALLONGE ZINGUEE AVEC PORTE BUSE - SANS BUSE	2000	M1/4"	1/4 NPT F	Acier galvanisé	310 Bar	40L/m	150°C	
	164 934	501 792	RALLONGE SIMPLE ACIER	900	M1/4"	1/4 NPT F	Acier	250 Bar	40L/m	160°C	
	168 250	514 520	RALLONGE SIMPLE INOX	1000	M1/4"	1/4 NPT F	Inox	400 Bar	40L/m	150°C	
	160 051	132 633	RALLONGE LANCE DOUBLE INOX	500	M1/4"	1/4 NPT F	Inox	280 Bar	40L/m	150°C	

RALLONGES

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	MATIÈRE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAXIMAL	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
	164 933	501 782	RALLONGE LANCE DOUBLE INOX	900	M1/4"	1/4 NPT F	Inox	280 Bar	40L/m	160°C	
	168 246	132 624	RALLONGE ISO DROITE 400	400	M1/4"	F1/4"	Zinc	310 Bar	40 L/m	150°C	
	160 076	132 605	RALLONGE RONDE ISOLEE RACCORD M/M 1/4	380	M EURO	F1/4"	Zinc	310 Bar	45 L/m	160°C	
	160 077	168 481	PORTE BUSE REGLABLE SUR RALLONGE SANS BUSE	500	M EURO	1/4 NPT F	Zinc	280 Bar	40 L/m	150°C	
	160 137	142 232	PORTE BUSE DOUBLE SUR RALLONGE SANS BUSE	500	M EURO	1/4 NPT F	Zinc	280 Bar	30L/m	150°C	
	160 138	159 651	DEMI LANCE DOUBLE JET EN "U"	900	M EURO	2x 1/4 NPT F	Inox	250 Bar	30 L/m	150°C	

PORTE-BUSES

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAXIMAL	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
	160 056	133 386	PORTE BUSE REGLABLE AVEC PROTECTION (SANS BUSE)	F1/4"	1/4" NPT F	200 Bar	30 L/m	150°C	
	160 136	130 648	PORTE BUSE DOUBLE DOUBLE BILLE (SANS BUSE)	F1/4"	1/4" NPT F	210 Bar	30 L/m	150°C	

LANCES COMPLÈTES

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAXIMAL	TEMPÉRATURE MAXIMALE	VISUEL
	168 251	168 403	LANCE SIMPLE COURTE INOX DOUBLE BUSE (REF. 133369+132624+130648)	F3/8"	1/4" NPT F	210 Bar	30L/m	150°C	
	160 054	142 264	LANCE SIMPLE HAUTE PRESSION (REF. 133376+168481)	F3/8"	1/4" NPT F	280 Bar	25L/m	150°C	
	168 252	142 268	LANCE SIMPLE HAUTE PRESSION À RACCORD TOURNANT (REF. 133375+168481)	F3/8" Rotatif	1/4" NPT F	280 Bar	40L/m	150°C	
	168 253	159 621	LANCE DOUBLE COMPLETE AVEC GACHETTE ASSISTEE (REF. 159912 + 132633)	F3/8" Rotatif	1/4" NPT F	280 Bar	40L/m	150°C	
	160 053	156 230	LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION À RACCORD TOURNANT (REF. 133375+132633)	F3/8" Rotatif	1/4" NPT F	280 Bar	40L/m	150°C	

LANCES À JETS VARIABLES

	RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE	RACCORD ENTRÉE	TEMPÉRATURE MAXIMALE	MATIÈRE TUBE LANCE	VISUEL
	160 057	132 970	LANCE COURTE "TYPE MAZOTTI" BUSE DIAM 3,5	600	60	M1/2"	60°C	Inox	
	162 174	507 661	LANCE COURTE "TYPE MAZOTTI" SANS BUSE	520	230	M1/4"	100°C	Inox	