HYDROSABLAGE

ACCESSOIRES POUR L'HYDROSABLAGE

A quoi sert-il ?

Le nettoyage avec système de sablage permet de décaper et dérouiller plus facilement une surface. C'est un outil recommandé dans les travaux du bâtiment.

Comment ca marche ?

Sous l'effet venturi (dépression), le nettoyeur haute pression aspire le sable dans le sac et le projete au travers d'une buse. L'eau projetée permet de limiter la production de poussière.

Précautions d'emploi

- Utiliser un sable sec et recommandé pour le nettoyage haute pression
- Éviter les surfaces sensibles
- L'opérateur doit être équipé de vêtements et de lunettes de protection

TÊTES DE SABLAGE

RÉFÉRENCE PACKAGE	RÉFÉRENCE NON PACKAGE	DÉSIGNATION	TAILLE DE BUSE	DIAMÈTRE DE LA BUSE	RACCORD ENTRÉE	VISUEL
168 294	168 445	TÊTE DE SABLAGE	020	1,00	F1/4"	
168295	132 641	TÊTE DE SABLAGE	030	1,20	F1/4"	
168 296	132 642	TÊTE DE SABLAGE	035	1,30	F1/4"	
168 297	132 643	TÊTE DE SABLAGE	040	1,40	F1/4"	
168 298	168 446	TÊTE DE SABLAGE	045	1,50	F1/4"	
168 299	168 447	TÊTE DE SABLAGE	050	1,60	F1/4"	
168 300	168 448	TÊTE DE SABLAGE	060	1,70	F1/4"	
168 301	168 449	TÊTE DE SABLAGE	080	2,00	F1/4"	

SONDE D'ASPIRATION

RÉFÉRENCE PACKAGE	RÉFÉRENCE NON PACKAGE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	DIAMÈTRE (MM)	VISUEL
168 302	132 627	SONDE D'ASPIRATION	500	13	

KITS DE SABLAGE

RÉFÉRENCE PACKAGE	DÉSIGNATION	TAILLE DE BUSE	DIAMÈTRE DE LA BUSE	RACCORD	PRESSION DE SERVICE	LONGUEUR SONDE (MM)	DIAMÈTRE TUYAU (MM)	TEMPÉRATURE MAX	VISUEL
168 450	KIT DE SABLAGE 1,00	020	1,00	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 242	KIT DE SABLAGE 1,20	030	1,20	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 243	KIT DE SABLAGE 1,30	035	1,30	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 244	KIT DE SABLAGE 1,40	040	1,40	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 451	KIT DE SABLAGE 1,50	045	1,50	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 452	KIT DE SABLAGE 1,60	050	1,60	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 453	KIT DE SABLAGE 1,70	060	1,70	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 454	KIT DE SABLAGE 2,00	080	2,00	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	

Un kit de sablage comprend une tête de sablage, une sonde d'aspiration, un tuyau tricolair et une rallonge en acier zingué