

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS POUR NETTOYAGE



ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE AVEC MOUSSE

La mousse projetée avec puissance permet de nettoyer tous types de surfaces sans effort. Nous vous proposons une gamme de canons à mousse, accompagnée de bols de 1,2 ou 10 L muni de différents coupleurs afin de répondre à tous les besoins. Le détergent est placé directement dans le bol du canon, lui même fixé sur la lance du nettoyeur haute pression. Ce produit est idéal pour désinfecter les bâtiments d'élevage et pour nettoyer rapidement un véhicule. L'avantage de la mousse : son efficacité (moins de temps de travail et économie d'eau)

CANON À MOUSSE RACCORD MÂLE EURO

		CONTENANCE BOL À MOUSSE			VISUEL	
		1 L	2 L	10 L		
DÉBIT						
		INFÉRIEUR À 15 L/M	160 059	160 428		160 440
		ENTRE 15 ET 23 L/M	168 462	160 429		160 441
		ENTRE 23 ET 33 L/M	168 463	160 430		160 442

CANON À MOUSSE RACCORD MÂLE M22

		CONTENANCE BOL À MOUSSE			VISUEL	
		1 L	2 L	10 L		
DÉBIT						
		INFÉRIEUR À 15 L/M	168 464	160 081		501 819
		ENTRE 15 ET 23 L/M	168 465	160 432		160 443
	ENTRE 23 ET 33 L/M	168 466	160 433	160 444		

CANON À MOUSSE RACCORD MÂLE KEW

		CONTENANCE BOL À MOUSSE			VISUEL	
		1 L	2 L	10 L		
DÉBIT						
		INFÉRIEUR À 15 L/M	168 467	160 434		160 445
		ENTRE 15 ET 23 L/M	168 468	160 435		160 446
	ENTRE 23 ET 33 L/M	168 469	160 436	160 447		

139 476	BOL 1L SEUL	
501 857	BOL 2L SEUL	
518 485	BOL 10L SEUL	

ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE DE SOLS ET FAÇADES

Les lances télescopiques permettent un nettoyage plus facile et efficace des façades, toitures et panneaux solaires. Les lances vendues par RENSON sont légères, maniables et adaptables à la longueur souhaitée.

N'oubliez pas d'adapter votre buse en fonction de votre nettoyeur (voir tableau de détermination page 102).

LANCES TÉLESCOPIQUES

REFERENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR DE LA LANCE	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	PRESSIION DE SERVICE	TEMPÉRATURE MAX	POIDS	VISUEL
515 035	LANCE TÉLESCOPIQUE HAUTE PRESSION SANS BUSE	2,3 à 3,8 M	F3/8"	1/4 NPT F	275 Bar	100°C	2,9 Kg	
515 040	LANCE TÉLESCOPIQUE HAUTE PRESSION SANS BUSE	2,3 à 5,6 M	F3/8"	1/4 NPT F	275 Bar	100°C	3,3 Kg	
159 901	LANCE TÉLESCOPIQUE HAUTE PRESSION SANS BUSE	2,9 à 7,4 M	F3/8"	1/4 NPT F	275 Bar	100°C	3,9 Kg	

Pour plus de confort et de stabilité, nous vous conseillons de choisir un harnais pour lance télescopique.

168 470	HARNAIS POUR LANCE TELESCOPIQUE HAUTE PRESSION	
---------	--	--



LAVEUSES DE SOL ET FAÇADES

REFERENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR DE LA LANCE (MM)	DIAMÈTRE DE LA COUPOLE (MM)	ROU-LETTES	RACCORD ENTRÉE	BUSES	PRESSIION DE SERVICE	DÉBIT MAX	TEMPÉ-RATURE MAX	VISUEL
159 905	LAVEUSE SOL ET FAÇADE POUR DEUX BUSES (SANS BUSE)	900	300	3	Mâle EURO	2 x 1/4 NPT M Angle 15°	275 Bar	26 L/m	60°C	
168 471	LAVEUSE SOL ET FAÇADE POUR DEUX BUSES (SANS BUSE)	900	520	4	Mâle EURO	2 x 1/4 NPT M Angle 15°	275 Bar	40 L/m	60°C	
168 472	LAVEUSE SOL ET FAÇADE POUR TROIS BUSES (SANS BUSE)	900	750	4	Mâle EURO	3 x 1/4 NPT M Angle 15°	275 Bar	40 L/m	120°C	
168 473	LAVEUR DE FAÇADES ROTATIF POUR LANCE TÉLESCOPIQUE (SANS BUSE)	Lance non fournie	320	0	M22 M	2 x 1/4 NPT M Angle 15°	250 Bar	8 à 12 L/m	90°C	
168 474	LAVEUR DE FAÇADES ROTATIF POUR LANCE TÉLESCOPIQUE EN INOX (SANS BUSE)	Lance non fournie	320	0	M22 M	2 x 1/4 NPT M Angle 15°	250 Bar	8 à 12 L/m	90°C	

BROSSES ROTATIVES

REFERENCE PACKAGE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE SORTIE D'EAU	RACCORD ENTRÉE	PRESSIION DE SERVICE	TEMPÉRATURE MAX	VISUEL
160 144	BROSSE ROTATIVE EN CRIN SUR DEMI LANCE	2,0 mm	Mâle EURO	40 Bar	60°C	
160 145	BROSSE ROTATIVE EN CRIN SUR DEMI LANCE	2,5 mm	Mâle EURO	40 Bar	60°C	
160 146	BROSSE ROTATIVE EN CRIN SUR DEMI LANCE	3,0 mm	Mâle EURO	40 Bar	60°C	

