



TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET DE LUBRIFICATION MANUELLE

MADE IN GERMANY

KIT DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE DE GRAISSE



VAPORISATEUR DE GRAISSE À PRESSION LUBE-SHUTTLE®

CODE 165013

- idéal pour l'entretien et la lubrification de chaînes, câbles métalliques, engrenages, rails, mâts télescopiques, etc.
- Ce produit permet de réaliser un travail de précision de manière économique car le système LUBE SHUTTLE permet de vider complètement la cartouche de graisse.
- La diversité des applications est quasiment illimitée.
- Pression d'arrivée 3 bar mini jusqu'à 8 bar maxi



KIT DE PULVÉRISATION DE GRAISSE PNEUMATIQUE STATIONNAIRE

Appareil basé sur la pompe à graisse pneumatique RENSON/MATO 55, combiné avec un système développé de distribution de graisse.

Pistolet vaporisateur conçu pour graisses jusqu'à classe 2. Le double flexible spécial, composé d'un flexible de graissage HP et d'un flexible d'approvisionnement en air comprimé est gainé d'une protection souple de haute qualité en acier spiralé.

- Pompe pneumatique 55:1
- Pression maxi 425 bar
- Alimentation d'air : 2 à 8 bar
- filetage R1/4»
- Tube d'aspiration Ø 40 mm
- Couvercle standard
- plateau suiveur
- 10 m de flexible spécial double
- Pistolet vaporisateur
- régulateur de pression 5 bar, entrée air comprimé limitée à 5 bar
- Pour graisse de classe NLGI 000 - 2

Stationnaire

- Pour seau 25kg Ø int 300 - 335 mm - CODE 165235
- Pour seau 50kg Ø int 355 - 387 mm - CODE 165236
- Pour fût 200kg Ø int 550 - 590 mm - CODE 165237

Avec chariot

- Pour seau 25kg Ø int 300 - 335 mm - CODE 165238
- Pour seau 50kg Ø int 355 - 387 mm - CODE 165239
- Pour fût 200kg Ø int 550 - 590 mm - CODE 165240

L'utilisation d'une unité d'entretien est fortement conseillé pour tout appareil de graissage.



CODE 135826

TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET DE LUBRIFICATION MANUELLE

MADE IN GERMANY



ACCESSOIRES POUR KITS DE PULVÉRISATION PNEUMATIQUE DE GRAISSE



VAPORISATEUR DE GRAISSE

Le jet de graisse, le débit de graisse et d'air comprimé peuvent être réglés séparément. Entrée d'air comprimé limitée à 10 bar. Entrée de pression du fluide limitée à 250 bar

CODE 165244



DOUBLE FLEXIBLE POUR PULVÉRISATEUR DE GRAISSE

Le flexible double système spécial est composé :

Un flexible HP (pression d'éclatement 1650bar, treillis acier interne)

Un flexible d'approvisionnement en air comprimé

Ensemble gainé d'une protection souple de haute qualité en acier spiralé.

3,5m - CODE 165241

6,5m - CODE 165242

10m - CODE 165243



RÉGULATEUR DE PRESSION 5 BAR

Le régulateur de pression limite la pression de l'air au niveau de l'entrée de la pompe pneumatique à 5 bar. Le régulateur est monté avec un raccord sur le flexible d'approvisionnement d'air comprimé.

CODE 165245

CHARIOT ET ROULE FUT



CHARIOT POUR SEAU 10-50 KG

Montage facile, avec support de pompe et poignée, très stable, en acier zingué

CODE 165233



CHARIOT POUR FÛT 200L/200KG

structure solide, 2 roues fixes, 1 roue directionnelle, support pour pistolet, levier de transport démontable, peinture laquée noire

CODE 165234