POMPES HAUTE PRESSION

REVÊTEMENT ANODISÉ

GARANTIE 2 ANS

RENSON

Pompe à **trois** membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour le secteur de l'agriculture professionnelle. Recommandée particulièrement pour la haute pulvérisation dans les vergers et vignobles.
Le corps de pompe est en aluminium et toutes les parties en contact avec des liquides de pulvérisation sont anodisées.

Versions Disponibles :
- AP C/SP : Arbre passant cannelé 1"3/8M

AP C/SP

ANNOVI REVERBERI

RÉF. RENSON	RÉF. ANNOVI	MODÈLES	DÈBIT MAX (L/MIN)	PRESSION MAX (BAR)	NOMBRE TOUR/MIN	TEMPÉRATURE MAX (C°)	POIDS (KG)	PRIX TARIF
130 184	702	AR 903 AP C/SP	91,9	50	550	60	30,8	950 €
130 192	752	AR 1053 AP C/SP	102,4	50	550	60	31,2	1 100 €
130 189	758	AR 1203 AP C/SP	115,8	50	550	60	31,2	1 150 €

VOIR KIT ARBRE MÂLE EN OPTION PAGE 31 POUR AVOIR UNE AR903 AP C/C, UNE AR1053 AP C/C OU UNE AR1203 AP C/C

DIMENSIONS ET DONNÉES





Sur le modèle C/SP, le joint d'étanchéité monté sur le corps de la pompe réduit la valeur **Δ** de 17 à 15.

N.B : Enlever ce joint avant de placer le réducteur sur la pompe.

AR 903								
Bar	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	67	0,8	75,8	0,9	84,7	1	91,9	1,2
15	66,3	2,2	75	2,5	82,6	2,7	90,3	3
30	65,4	3,8	73,5	4,2	82,1	4,6	90,2	5,1
40	65,2	5,2	73,2	5,9	81,6	6,5	89,4	7,1
50	64,9	6,7	72,9	7,6	79,8	8,3	88,7	9,1

AR 1053								
Bar	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	76,7	0,8	85,6	1	95,8	1,2	102,4	1,4
15	75,6	3	84,2	3,4	93,9	3,8	102,4	4,1
30	75,2	5,6	83,7	6,3	82,2	6,9	101,1	7,7
40	74,4	7,3	83,5	8,1	91,3	9,1	100,4	9,9
50	73,5	8,9	82,8	10	89,4	11,1	99,7	12,1

AR 1203								
Bar	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	85,6	0,7	96,2	0,9	107,6	1,1	115,8	1,2
15	84,2	3,4	95,1	3,7	107,2	4,1	114,1	4,6
30	83,7	6,1	93,8	6,9	103,9	7,7	113,2	8,5
40	83,1	8	93	8,9	103,4	10	112,8	11,1
50	82,8	9,8	92,7	11,1	103	12,3	112,6	13,6

Visuels et photos non contractuels