

COMPTEUR D'EAU DIVISIONNAIRE - PN16 - CLASSE B

RÉF. 1520 : EAU FROIDE



Référence

1520

MATIÈRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

Compteur d'eau froide, à jet unique, à cadran sec orientable à 360 °

Compteur de vitesse à turbine, à jet unique, à cadran sec du type "SUPER-DRY", c'est à dire sans aucun rouage immergé dans l'eau, lecture directe sur 8 rouleaux chiffrés, à jet tangentiel simple. Le mouvement de la partie immergée à la partie contenue dans la capsule spéciale est transmis à l'aide d'un joint magnétique spécifique protégé contre les champs magnétiques extérieurs.

Le volume réduit de la chambre de mesure et le collier particulier de jonction de la capsule garantissent l'absorption des dilatations et donc l'excellente résistance du compteur au gel.

Une version pour eau chaude jusqu'à 90 °C est aussi disponible : Référence 1521

Une version prééquipée pour émetteur à impulsion pour télélecture est disponible : Référence 1519

Le compteur d'eau froide 1520 offre les avantages suivants :

- Facilité de lecture sur 8 rouleaux chiffrés (5 noirs pour les m³ et 3 rouges, pour les décimales) à l'intérieur de la capsule spéciale sous vide.
- La capsule scellée assure à l'intérieur l'absence totale d'humidité
- Fiabilité absolue grâce à la transmission magnétique et grâce au système de blindage anti-fraude
- Pertes de charge négligeables
- Longue durée grâce à un nombre limité de tours de la turbine et à la sélection de matériaux de première qualité
- Entretien simple

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- Homologué CEE 75/33 en classe B ce qui lui vaut d'excellentes prestations hydrauliques

DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

CALIBRE	mm	15	20
	pouces	1/2"	3/4"
Q _{max}	m ³ /h	3	5
Q _n	m ³ /h	1,5/1,25	2,5
Q _t	l/h	120	200
Q _{min}	l/h	30/25	50
PN	bar	16	16
Perte de charge	bar	<1	<1
Sensibilité	l/h	<10	<15
Lecture min.	lt	0,05	0,05
Lecture max.	m ³	99.999	99.999
Poids	kg	0,65	0,95
Longueur L	mm	110	130
Largeur W	mm	72	72
Hauteur H	mm	71	71

