

# NHP THERMIQUE HPSTAR 190-10 W

## Gamme Nettoyeurs Haute Pression



### APPLICATIONS

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

#### Équipements de Série

- ✓ Lance simple démontable 1.10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm peinture Epoxy
- ✓ Visserie en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

#### Accessoires en option

- + Kit enrouleur flexible longueur 20 m
- + 1/2 lance avec rotobuse 030
- + Kit débouchage canalisation 15 l/min max
- + 1/2 lance double longueur 300 mm sans buse
- + Buse céramique 030-25° - 1/4 NPT male
- + Buse basse pression 50° - 1/4 NPT male
- + Flexible 1/4 - 10 m bleu anti traces 210 bars
- + Flexible 5/16 - 20 m bleu anti traces 250 bars
- + Raccord rallonge M22x1.5

#### HPSTAR 190-10 W

Moteur essence 4 temps OHV		R 210 DUL SH
Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3 400
Pression	bar	190
Débit	L/min - L/h	10 - 600
Puissance	ch	5.4
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1 030
Poids	kg	40
Référence		0905419010W

Utilisation : particulier