

# NHP THERMIQUE HPSTAR 200-15

## Gamme Nettoyeurs Haute Pression



### APPLICATIONS

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

#### Équipements de Série

- ✓ Lance double démontable 1.10 m à pression réglable
- ✓ Buse haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis tube - peinture Epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

#### Accessoires en option

- + Kit enrouleur flexible longueur 20 m
- + 1/2 lance avec rotobuse 045
- + 1/2 lance double longueur 300 mm sans buse
- + Buse céramique 045-25° - 1/4 NPT male
- + Buse basse pression 50° - 1/4 NPT male
- + Flexible 5/16 - 10 m bleu anti traces 250 bars
- + Flexible 5/16 - 20 m bleu anti traces 250 bars
- + Flexible 5/16 - 40 m bleu anti traces 400 bars
- + Raccord rallonge M22x1.5
- + Kit débouchage canalisation 15 l/min max. longueur 25 m
- + Kit sablage 050

#### HPSTAR 200-15

|                                     |             |                                    |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Moteur essence 4 temps Robin-Subaru |             | EX 27 DUL SH - 265 cm <sup>3</sup> |
| Pompe                               |             | Radiale                            |
| Rotation pompe                      | tr/min      | 3 400                              |
| Pression                            | bar         | 200                                |
| Débit max.                          | L/min - L/h | 15 - 900                           |
| Puissance max. à 4000 tr/min        | ch          | 9                                  |
| Dimensions L x l x H                | mm          | 700 x 700 x 1 060                  |
| Poids net                           | kg          | 56                                 |
| Référence                           |             | 0905420015                         |

Utilisation : professionnelle