PROGRAMMATEURS

JUNIOR DC™

Caractéristiques

- Programmateur complètement étanche **IP68**
- Programmateur électronique disponible en 1 ou 4 stations
- Temps d'arrosage par direction de 1 minute a 599 minutes (10 heures), en incrément de 1 minute
- 3 départs d'arrosage par programme au total jusqu'à 6 départs par jour
- Jours d'arrosage par sélection des 7 jours hebdomadaire ou option saut de jour par intervalle de 14 jours
- 2 programmes independants
- "Water Budget" 10% - 200%
- Stacking program
- Indicateur de charge de la pile
- Touche on/off pour l'arret de l'arrosage par temps pluvieux
- Fonction effacement programme.
- Sortie disponible pour capteur pluie.

Spécifications

- Utilise 1 pile alcaline de 9 V
- Sortie par solénoïde: 12 V
- Fonctionnement par électrovannes avec solénoïde impulsion 9-12 V, 2 files, 2 ou 3 voies.

Distance maximum entre le Programmateur et les Électrovannes avec solénoïdes DCL

Section Câble (mm²)	M
0,5	100
1,0	200
1,5	300

Codifications

JRDC-1-R	Junior DC 1 st. sans solénoïd
JRDC-2-R	Junior DC 2 st. sans solénoïd
JRDC-4-R	Junior DC 4 st. sans solénoïd
JRDC-1-2400MT	Junior DC 1 st, avec solénoïd DCL et vanne 2400MT
JRDC-1-25003	Junior DC 1 st, avec solénoïd DCL et vanne Euro F 1" avec FC
DCL	Solénoïde impulsion Irritrol

Irritrol