

PROGRAMMATEURS

JUNIOR MAX

Caractéristiques

- Modeles 2, 4, 6 et 8 stations
- Programmation "autoguidée" indiquant à l'utilisateur la marche à suivre au fil des programmes d'arrosage
- Le capot de protection basculant (modele interieur) protège le large écran d'affichage à cristaux liquides
- Trois programmes indépendants dont un programme en boucle
- Trois heures de démarrage pour les programmes A et B, et un pour le programme C (programme boucle)*
- Durées d'arrosage de 1 à 240 minutes
- Multiples options de définitions des jours d'arrosage
 - arrosage par choix des jours habdomadere
 - arrosage par intervalle de jours pasqua 14 jours
 - arrosage aux jours impairs ou pairs, avec exclusion du 31 e jour
- "Water budget" de 0 a 200% (par incréments de 10%)
- Démarrage manuel par station ou par programme
- Mode semi-automatique permettant le lancement manuel de programmes prédéfinies
- Fonctionnalité intégrée de suspension pluie avec branchement pour pluviomètre
- Fusible électronique réenclenchable
- Programmable aisée à distance
- Vanne principale programmable par programme
- Passage en revue des programmes
- Facadeantocollante en allemand, anglais, espagnol, francais et italien
- Programme maintenn en mémoire pendant 5 ans grace à une pile-pastille intégrée
- Fonctionnalité de secours à pile en temps réel (pile non comprise)
- Programme par défaut en cas de panne de courant
- Notice multilingue de programmation rapide
- Homologue CE, EMC, C-Tick, et SAA
- Arrêt de l'arrosage programmable jusqu a 7 jours



Caractéristiques électriques

Alimentation:

- 220 V c.a., 50/60 Hz (transformateur enfichable, marque CE)
- 60 W (0.50 A) maximum

Sortie pour stations:

- 24 V c.a.
 - 6 VA (0.25 A) sortie maxi par station
 - 6 VA (0.25 A) sortie maxi pour démarrage
 - 12 VA (0.50 A) sortie maxi du programmeur

Caractéristiques mécaniques

Modèle d'intérieur:

- Poids à l'expédition avec boîte et transformateur: 816 grammes
- Dimensions de l'unité: 113 x 138 x 42 mm (h/l/p)

Modèle d'extérieur:

- Poids à l'expédition avec boîte et transformateur: 1000 grammes
- Dimensions de l'unité: 194 x 168 x 89 mm (h/l/p)

Codifications

JRMAX-2-220	2 stations 220 V a.c. (transf. extérieur)
JRMAX-4-220	4 stations 220 V a.c. (transf. extérieur)
JRMAX-6-220	6 stations 220 V a.c. (transf. extérieur)
JRMAX-8-220	8 stations 220 V a.c. (transf. extérieur)
JRMAX-2-220-EXT	2 stations 220 V a.c. (transf. incorporé)
JRMAX-4-220-EXT	4 stations 220 V a.c. (transf. incorporé)
JRMAX-6-220-EXT	6 stations 220 V a.c. (transf. incorporé)
JRMAX-8-220-EXT	8 stations 220 V a.c. (transf. incorporé)

Irritrol