www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICIPALE
Built on Innovation

01 **Disponibilité :** Modèle disponible de 1 à 6 stations avec de multiples fonctions

02 **Etanche:** le node est parfaitement étanche jusqu'à 3 mètres sous l'eau

03 **Option panneau solaire:** l'utilisation du panneau solaire évite l'usage de pile

NODE AVEC L'OPTION DE PANNEAU SOLAIRE

Un Programmateur Sur Piles Fiable, Sans Connexion Électrique

Pour les sites isolés, les zones où l'électricité est limitée ou les besoins spécifiques des zones de goutte-à-goutte, le programmateur Node de Hunter constitue la solution intelligente la plus fiable. Le programmateur Node s'installe rapidement et facilement sur le solénoïde d'une électrovanne et ce, sans vis, forets ni fils supplémentaires. Sa construction robuste et son boîtier étanche lui permettent de résister à l'environnement difficile d'un boîtier d'électrovanne. Le Node est alimenté par une ou deux piles 9 V et offre une autonomie standard ou étendue tout au long de la saison. Outre son exceptionnelle fiabilité, le Node est doté d'un écran LCD facile à programmer. Il peut contrôler une électrovanne principale et utilise une programmation de programmateur Hunter standard avec 3 programmes et 4 heures de départ par programme. Grâce à son éventail d'options de programmation et à sa robustesse, le Node est un programmateur d'arrosage compact, mais puissant avec la flexibilité d'une alimentation sur piles.

SPNODE, le kit panneau solaire évite l'utilisation de piles et permet un fonctionnement sans entretien, grâce à l'exploitation de l'énergie solaire. Une fois connecté, le panneau solaire fournit le 100% de l'électricité du programmateur et élimine les piles. Ces innovations respectueuses de l'environnement permettent également un fonctionnement sans entretien su contrôleur.

En savoir plus. Visiter arrosage.com pour plus d'informations.

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

NODE ET KIT PANNEAU SOLAIRE CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Alimentation sur piles
- Nombre de stations : 1, 2, 4, 6
- Type : fixe
- Boîtier : extérieur
- Programmes indépendants : 3
- Heures de départ par programme : 4
- Temps de fonctionnement max. des stations : 6 heures
- Accepte les piles de 9 V simples ou doubles, pour une autonomie étendue
- Contrôle de l'électrovanne principale (disponible sur les modèles à 2, 4 et 6 stations)
- Le kit panneau solaire SPNODE évite l'utilisation de piles et permet un fonctionnement sans entretien
- Arrêt programmable
- Cycle manuel
- Longueur de câble du solénoïde : 30 m max. (18 AWG)
- Période de garantie : 2 ans

Caractéristiques Électriques

- Fait fonctionner les solénoïdes à impulsion uniquement (n° réf. 458200)
- Pompe/vanne maitresse
- Entrées de sonde : 1
- Température de fonctionnement : -18 à 66 °C

Modèles

NODE-100-LS
8,9 cm dia. x
6,4 cm H

NODE -200
NODE-400
NODE-600
8,9 cm dia. x
6,4 cm H

NODE -100-VALVE,
NODE -100-VALVE-B
(FILETAGE BS P)
8,9 cm dia. x
6,4 cm H

OPTION PANNEAU SOLAIRE
8,3 cm H x 7,6 cm l x
1,6 cm P

NODE	
Modèles	**Description**
NODE-100-LS	Programmateur à une station (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-200	Programmateur à 2stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-400	Programmateur à 4stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-600	Programmateur à 6stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-100-VALVE	Programmateur à une station avec électrovanne PGV-101G et solénoïde à impulsion (filetage NPT)
NODE-100-VALVE-B	Programmateur à une station avec électrovanne PGV-101G-B et solénoïde à impulsion (filetage BSP)

LONGUEUR DE CÂBLE MAXIMALE	
Taille de câble	**Longueur max. (m)**
18 AWG	30

OPTIONS	
Options*	**Description**
458200	Solénoïde à impulsion
SPNODE	Kit panneau solaire pour Node

Remarque :
* À spécifier séparément

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74