



Coffret de démarrage pour Mono



TYPE

TW SUB 50/11 M + CD
TW SUB 50/11 T
TW SUB 50/16 M + CD
TW SUB 50/16 T

## SÉRIE T-WATER® - POMPES POUR FORAGES 4"

Ces pompes sont livrées SANS coffret de protection manque d'eau.

- Version de la gamme T-Water (voir caractéristiques page 80) livrée sans le coffret SP Start and Protect.
- Les pompes sont livrées avec un coffret de démarrage en monophasé et sans coffret en triphasé (protection moteur obligatoire : voir démarreurs directs page 233 ou micro DSN Bi-Tension page 97).
- Gestion de niveau (voir coffrets MICRO DSN ou MICRO DSE page 97).

Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (à 2 800 tr/min)									
	Alimentation V 50 Hz	P 2 Nominale kW   HP		Ampères A	Condensateur F   Vc		Q (m <sup>3</sup> /h)									
		0	0,9		1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8					
151622	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	35	450	H (m)	64	62	61	60	54	46	36	26	18
151628	3 X 400 V~	0,75	1	2	-	-		97	95	93	90	82	70	57	44	33
151632	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,4	40	450										
151638	3 X 400 V~	1,1	1,5	2,8	-	-										

### Matériel à prévoir dans une installation de type domestique à partir d'un forage ou d'un puits avec pompe TW SUB.

Pour FORAGES ou PUIITS d'une profondeur maximum

**de 30 M**

Niveau de l'eau	Caractéristiques	
à 15 m	1 800 l/h à 4 bars	- 3 000 l/h à 3 bars
à 20 m	1 800 l/h à 3,5 bars	- 3 000 l/h à 2,5 bars
à 25 m	1 800 l/h à 3 bars	- 3 000 l/h à 2 bars

Matériel	Code
① POMPE TW SUB 50/11 M + SP	151621
② avec coffret SP 50/11 M 30 m de câble électrique 30 m de corde de suspension	
③ RÉSERVOIR 100 LITRES VERTICAL	309100
④ CONTACTEUR XMP 6 PM	412506
⑤ MANOMÈTRE 0/6 BARS RADIAL	413106
⑥ CLAPET anti-retour 305 1" 1/4	630505
⑦ Bouchon WHIGS 1" 1/4 i	551502

Pour FORAGES ou PUIITS d'une profondeur maximum

**de 40 M**

Niveau de l'eau	Caractéristiques	
à 25 m	3 000 l/h à 4,5 bars	- 3 500 l/h à 3 bars
à 30 m	3 000 l/h à 4 bars	- 3 500 l/h à 2,5 bars
à 40 m	3 000 l/h à 3 bars	- 3 500 l/h à 1,5 bar

Matériel	Code
① POMPE TW SUB 50/16 M + SP	151631
② avec coffret SP 50/16 M 40 m de câble électrique 40 m de corde de suspension	
③ RÉSERVOIR 200 LITRES VERTICAL	309200
④ CONTACTEUR XMP 6 PM	412506
⑤ MANOMÈTRE 0/6 BARS RADIAL	413106
⑥ CLAPET anti-retour 305 1" 1/4	630505
⑦ Bouchon WHIGS 1" 1/4 i	551502

