

WARNING BOX

Alarme GSM Autonome



1 • FONCTION

Cet appareil a été conçu pour permettre la surveillance à distance des installations de relevage équipées d'un dispositif d'alerte par contact sec (report défaut, flotteur Alarme, tout dispositif d'alerte utilisant un contact sec). À l'activation du report Défaut (fermeture du contact sec) et après temporisation, la **Warning Box** envoie un message

d'alerte générique "**DEFAUT DETECTE. Prière d'intervenir et de réarmer la Warning Box**" vers les numéros de portables pré-enregistrés (jusqu'à 4 numéros différents). En cas de batterie faible, **Warning Box** envoie le message "**Niveau pile module GSM faible**" vers les numéros pré-enregistrés.

2 • CARACTÉRISTIQUES

WARNING BOX + SIM (code 471320)

- Module autonome, fonctionne avec 4 piles type AA- LR06 fournies.
- Carte SIM comprise avec forfait GSM pour une durée de 5 ans à partir du 1^{er} envoi de SMS.
- Couverture GSM/GPRS/3G de l'opérateur Orange.
- Distance maxi entre Module GSM / Coffret Jetly (ou dispositif d'alerte par contact sec) : 100 m.
- Plage de température ambiante : - 10 °C à + 50 °C.
- Dimensions et Poids : 130 x 80 x 60 mm / 300 g.
- Module étanche IP 54, pose extérieure possible mais sous abri uniquement.

WARNING BOX SEULE (code 471321)

- Idem à la WARNING BOX mais sans carte SIM.

CARTE SIM SEULE (code 471330)

- Carte SIM pour utilisation exclusive dans WARNING BOX.
- Forfait 5 ans.

