

// EAU & LIQUIDES



// 202AA



Aspiration & refoulement usage général 10 bar (150 psi) - EPDM

Tube : EPDM noir conducteur.

Armature : nappes textiles haute résistance renforcées avec des spirales métalliques en acier.

Revêtement : EPDM noir conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Utilisation : l'aspiration et le refoulement d'eau. Convient également pour les produits chimiques doux et les engrais dans les applications industrielles et agricoles générales.

Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) selon le produit chimique véhiculé.

Code SAP													Long. Fab.
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	m
2000026	25,0	1"	36,00	1,42	10	150	30	450	100,0	3,94	100	0,730	30.5/61
2005165	30,0	1 3/16"	41,00	1,61	10	150	30	450	120,0	4,72	100	0,820	61
2000027	32,0	1 1/4"	43,00	1,69	10	150	30	450	128,0	5,04	100	0,860	61
2000028	38,0	1 1/2"	49,00	1,93	10	150	30	450	152,0	5,98	100	1,000	30.5/61
2005167	40,0	1 9/16"	51,00	2,01	10	150	30	450	160,0	6,30	100	1,050	61
2005169	45,0	1 3/4"	56,00	2,20	10	150	30	450	180,0	7,09	100	1,170	61
2000029	51,0	2"	62,00	2,44	10	150	30	450	204,0	8,03	100	1,300	20/30.5/61
2000720	60,0	2 3/8"	73,00	2,87	10	150	30	450	240,0	9,45	100	2,000	20
2000030	63,0	2 1/2"	76,00	2,99	10	150	30	450	252,0	9,92	90	2,090	20/30.5/61
2005172	70,0	2 3/4"	83,00	3,27	10	150	30	450	280,0	11,02	90	2,330	20
2000031	76,0	3"	89,00	3,50	10	150	30	450	304,0	11,97	90	2,500	20/30.5/61
2000722	80,0	3 1/8"	94,00	3,66	10	150	30	450	320,0	12,60	90	2,680	20
2000032	90,0	3 1/2"	104,00	4,09	10	150	30	450	360,0	14,17	90	3,120	30.5
2000033	102,0	4"	116,00	4,57	10	150	30	450	408,0	16,06	90	3,480	20/30.5/61
2000723	110,0	4 5/16"	124,00	4,88	10	150	30	450	440,0	17,32	80	3,710	30.5
2005177	115,0	4 1/2"	129,00	5,08	10	150	30	450	460,0	18,11	80	3,860	30.5
2005179	120,0	4 3/4"	138,00	5,35	10	150	30	450	600,0	23,62	80	5,070	30.5
2002498	127,0	5"	145,00	5,63	10	150	30	450	635,0	25,00	80	5,330	20/30.5
2000034	152,0	6"	170,00	6,61	10	150	25	375	760,0	29,92	80	6,660	6.10/20/30.5
2000035	203,0	8"	221,00	8,70	10	150	25	375	812,0	31,97	70	9,880	6.10/20/30.5
2005245	254,0	10"	272,00	10,71	10	150	25	375	1270,0	50,00	60	13,520	6.10
2007809	305,0	12"	327,00	12,87	10	150	25	375	1525,0	60,00	60	21,460	6.10