

TUYAUX EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORD "HYDRAULIQUE"

REF.

DESIGNATIONS

Ø mm

CODE

970

TUBE en barre de 6,0 mt

80	01RHG080_6	
100	01RHG100_6	
120	01RHG120_6	



PRESSION DE SERVICE EN BAR

Diam. 80	10 Bar
Diam. 100	8,5 Bar
Diam. 120	8 Bar

CONDITIONNEMENT PAR CAMION: 16 PAQUETS DE TUBES

CONDITIONNEMENT PAR PAQUET

Diam . 80	72 tubes	730 Kg - soit 10,00 Kg/tube
Diam . 100	50 tubes	700 Kg - soit 14,00 Kg/tube
Diam . 120	32 tubes	605 Kg - soit 19,00 Kg/tube

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont :

Diam 80 = 0,8 mm - Diam 100 = 0,9 mm - Diam 120 = 1,0 mm

Tolérances sur les diamètres:

- le 80 mm	+/- 5%
- le 100 et le 120 mm	+/- 3%








Tolérances sur les longueurs :

+/- 1%

Tolérances sur les épaisseurs :

- le 80 et le 100 mm	+/- 0,07 mm
- le 120 mm	+/- 0,10 mm

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

ACCESSOIRES EN ACIER NOIR ou GALVANISE AVEC RACCORD "HYDRAULIQUE"				
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
990	 BAGUE A SOUDER NOIR	80-100-120	20RHN999M	
990 T	 RACCORD MALE A SOUDER NOIR	60 80 100 120	20RHN060M 20RHN080M 20RHN100M 20RHN120M	
1000 R	 PETIT CROCHET FEMELLE A SOUDER	80-100-120	20RHN999F	
1000	 RACCORD FEMELLE A SOUDER NOIR	60 80 100 120	20RHN060F 20RHN080F 20RHN100F 20RHN120F	
1010	 JOINT en caoutchouc	50 60 80 100 120 150	29JO050RH 29JO060RH 29JO080RH 29JO100RH 29JO120RH 29JO150RH	
1020	 COUDE GALVANISE A 90°	80 100 120	25CO080RH90 25CO100RH90 25CO120RH90	
1021	 COUDE GALVANISE A 45°	80 100 120	25CO080RH45 25CO100RH45 25CO120RH45	
1040	 TE EN-LIGNE GALVANISE	80x80 100x100 120x120	25TE080RH 25TE100RH 25TE120RH	
1060	 BOUCHON fin de ligne GALVANISE	80 100 120	28BO080MRH 28BO100MRH 28BO120MRH	
1070	 REDUCTION GALVANISE MALE X FEMELLE	100-80 120-100	31RE100X080RH 31RE120X100RH	
1071	 AUGMENTATION GALVANISE FEMELLE X MALE	080-100 100-120	31DI080X100RH 31DI100X120RH	
Un joint d'équipement est livré avec tous raccords femelle				