MOTOPOMPES HONDA WB 20/30

Code 980450

USAGE INTENSIF

LIVRÉ AVEC RACCORD + CRÉPINE

APPLICATIONS

La gamme de motopompe semi-chargées offre un bon compromis entre hauteur de refoulement, débit et granulométrie qui la rend particulièrement polyvalente. Aussi à l'aise pour des travaux intensifs que ponctuels, ces pompes sont utilisées pour l'irrigation, pour transvaser des bassins ou encore pour vidanger des piscines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Moteur 4 temps OHV Honda
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- turbine en aluminium
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Silentblocs verticaux

Cadre d'utilisation

- Hauteur d'aspiration max : 8 m
- Réservoir d'huile : 0,6L
- Réservoir d'essence 1,9L(WB20)/3,1L(WB30)
- Débit max : 36m³(WB20) / 66m³(WB30)



Modèle		980450	980451
		2"	3"
Pompe	Diamètre refoulement	50	80
	Diamètre d'aspiration	50	80
	Débit maximum	36	66
	Hauteur Aspiration maximum	8	8
	Modèle moteur	GX120	GX160
Moteur	Energie	Essence	Essence
	Cylindrée (cc)	118	163
	Puissance moteur (cv)	2,6	3,6
	Tour/minute	3600	3600
Dimension et poids	Dimension	455x365x420	510x385x455
	Poids	21	27

Photos non contractuelles

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

MOTOPOMPES HONDA WT 20/30

Code 980452

USAGE INTENSIF

LIVRÉ AVEC RACCORD + CRÉPINE

APPLICATIONS

La gamme de motopompe à eaux chargées permet de transférer des eaux chargées de saletés de graviers, de feuille mortes et d'autres corps étrangers. Idéales pour le drainages de fosses de chantiers, de tranchées à câbles et de caves inondées, leur conception à toute épreuve et le système d'entretien facile leur assurent une durée de vie maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Moteur 4 temps OHV Honda
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Système anti-vibration
- turbine conique en aluminium
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Couvercle de pompe amovible

Cadre d'utilisation

- Hauteur d'aspiration max : 8 m
- Réservoir d'huile : 0,6L(WT20) / 1,1L(WT30)
- Réservoir d'essence 3,1L(WT20)/5,3L(WT30)
- Débit max : 36m³(WB20) / 66m³(WB30)



Modèle		980452	980453
		2"	3"
Pompe	Diamètre refoulement	50	80
	Diamètre d'aspiration	50	80
	Hauteur de relevage maximum	8	8
	Débit maximum	43	73
	Aspiration maximum	24	28
	Modèle moteur	GX160	GX240
Moteur	Energie	Essence	Essence
	Cylindrée (cc)	163	242
	Puissance moteur (cv)	3,6	5,3
	Tour/minute	3600	3600
Dimension et poids	Dimension	620x460x465	660x495x515
	Poids	47	60