

RESERVOIRS A VESSIE

KITS DE SURPRESSION ET VESSIES DE RECHANGE

NB : REGLE DE PRE-GONFLAGE : 0.2 bar < pression de mise en route (valeur maxi : 3.5 bars), à réaliser avec ballon vidangé et à contrôler 1 fois / an.

Désignation	Code	Prix HT €	Orifice	CM	h	Ø	Poids
01 RESERVOIRS CYLINDRIQUES SUR POMPES 8 BARS MAXI - PRE-GONFLAGE MAXI 3.5 BARS							
CL 8 - VAREM	X7A1010	68	1"	-	335	200	4 kg
SP 24 - VAREM	X7A1030	77	1"	-	340	350	6 kg
02 RESERVOIRS SUR PIED HORIZONTAUX 10 BARS MAXI L Ø							
H 20 - VAREM	X7A1020	91	1"	-	500	250	7 kg
H 60 - ZILMET	X7A1040	265	1"	-	640	410	17 kg
H 100 - ZILMET	X7A1060	444	1"	1/2"	730	480	26 kg
H 200 - ZILMET	X7A1079	819	1"1/2	1/2"	985	580	52 kg
H 300 - ZILMET	X7A1089	1 059	1"1/2	1/2"	1140	660	60 kg
03 RESERVOIRS SUR PIED VERTICAUX 10 BARS MAXI h Ø							
V 60 - ZILMET	X7A1050	265	1"	-	860	380	17 kg
V 100 - ZILMET	X7A1070	436	1"	1/2"	910	450	26 kg
V 200 - VAREM	X7A1080	775	1"1/2	1/2"	1215	554	52 kg
V 300 - VAREM	X7A1090	953	1"1/2	1/2"	1375	625	55 kg
V 500 - VAREM	X7A1100	1 786	1"1/2	1/2"	1460	775	114 kg
V 750 - VAREM	X7A1110	3 584	1"1/2	1/2"	1925	790	162 kg
V 1000 - VAREM	X7A1120	5 629	2"	1/2"	1915	935	180 kg
04 KIT COMPLET POUR MONTAGE DE GROUPES DE SURPRESSION MONOPHASE							
KIT 20 H	X7A0010	184.00	Réservoir H20 + flexible coudé lg 500 mm + C.M. type FSG2 + mano MR6 + raccords 5 voies.				
KIT 24 SP	X7A0020	156.00	Réservoir SP24 + C.M. type FSG2 + mano MR6 + raccords 5 voies.				
KIT 60 H	X7A0030	372.00	Réservoir H60 + flexible coudé lg 600 mm + C.M. type FSG2 + mano MR6 + raccords 5 voies.				
KIT 100 H	X7A0040	528.00	Réservoir H100 + flexible coudé lg 1000 mm +C.M. type FSG2 + mano MR6 + raccords 5 voies.				
KIT 60 V	X7A0032	329.00	Réservoir V60 + flexible coudé lg 600 mm + C.M. type FSG2 + mano MR6 + raccords 5 voies.				
KIT 100 V	X7A0042	517.00	Réservoir V100 + flexible coudé lg 1000 mm +C.M. type XMP6 + mano MR6 + raccords 5 voies (utilisation possible en triphasé).				
CABLAGE ELECTRIQUE	X4A2102	16.30	Fiche MONO avec 1.5 m de câble 2+T (1.5 mm² / 16 Amp MAXI).				
FORFAIT MONTAGE	MO4	77.00	D'une pompe sur un kit de surpression Horiz. + emballage.				
BOUCHON M-1/4"	Z11Z119002N1C	8.00	pour contacteurs manométriques XMP				
05 VESSIES BUTYLE ALIMENTAIRES (-10°C à +90°C) ET BRIDES DE RECHANGE Code Prix HT €							
Vessie SP 24 Varem	X7A182	49	Bride INF 24L Varem		X7A17521	38	
Vessie H 20 Varem	X7A182	49	Bride INF 60/100L Zilmet		X7A17519	40	
Vessie 60L Zilmet	X7A191	133	Bride INF 200/300L Varem		X7A17520	130	
Vessie 100L Zilmet	X7A192	222	Bride INF 500/750L Varem		X7A17524	276	
Vessie 200L Varem	X7A185	312	Bride INF 1000L Varem		X7A17525	214	
Vessie 300L Varem	X7A186	444	Bride SUP 200/300L Varem		X7A17523	77	
Vessie 500L Varem	X7A187	735	Bride SUP 500/1500L Varem		X7A17526	126	
Vessie 750/1000L Varem	X7A188	1 199	Kit bride inox + Fix galva 100L Varem		X7A17409	231	
Réducteur de pression	X7E2052	112	Kit bride inox + Fix galva 200/300L Varem		X7A17413	440	

CL 8 SP 24

L Ø

h Ø

V ...

24 SP




.. H ou V

ACS

bride supérieure
bride inférieure

vessie

Réducteur de pression - 1" F/F
P. amont maxi : 25 bars
P. aval : réglable de 0.5 à 6 bars



Réducteur de pression - 1" F/F
P. amont maxi : 25 bars
P. aval : réglable de 0.5 à 6 bars

Kits de surpression disponibles en Triphasé, nous consulter.