Testeurs de pH

Testeur étanche

HI 98127 (pHep®4)

D'une grande simplicité d'utilisation, il affiche simultanément la valeur du pH et la température.

- *Boîtier étanche et compact*
- *Affichage simultané de la valeur du pH et de la température*
- *Électrode remplaçable : remplacement simple et rapide*
- *Étalonnage automatique*
- *Indicateur de stabilité pour une mesure sûre*
- *Fonction HOLD pour figer une valeur à l'écran*
- *Indicateur de chargement des piles*
- *Fonction auto-extinction*

Spécifications		HI 98127 (pHep®4)
Gamme	pH	-2,0 à 16,0 pH
	°C	0,0 à 60,0 °C
Exactitude (à 20 °C)	pH	± 0,1 pH
	°C	± 0,5 °C
Étalonnage		Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées
Compensation de température		Automatique
Piles / Durée de vie		4 x 1,5 V / 350 heures en continu ; Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

HI 73127
Électrode pH remplaçable

Présentation

HI 98127 (pHep®4) est livré avec une électrode pH **HI 73127**, un outil de remplacement de l'électrode et les piles.

Solution

HI 77400P Kit d'étalonnage pH 4,01 et pH 7,01, 5 x 20 mL de chaque

Électrode de rechange

HI 73127 Électrode pH de rechange

HANNA instruments France est certifié ISO 9001