POMPES D'OXYGÉNATION

APPLICATIONS

Ces pompes permettent une oxygénation continue des eaux chargées et des lisiers. Elles assurent à la fois la dissolution de l'oxygène et le brassage du fond de bassin. L'oxygénation permet de développer les bactéries et ainsi de diminuer fortement les odeurs.



LES + PRODUIT

- Brassage du fond de la fosse
- Diminution des odeurs



Pompes dilacératrices immergées avec système d'oxygénation				
Code	kW	Amp.	DNR	Caractéristiques techniques
105675	2,2	5,3	80	Pompes immergées triphasées dilacératrices OXIGET - 230 / 400V - 1420 tr/min
105676	3	6,8	80	
105677	4	9,1	80	Pompes immergées triphasées dilacératrices en fonte travaillant à 1420 tr/min avec une garniture mécanique en Carbure de silicium coté hydraulique, - 3 Sondes thermiques sont incorporées dans le bobinage du moteur pour protéger le moteur au-delà de 132°C - Moteur 400-690V équipé d'un rotor à cage d'écureuil - Un plateau de dilacération équipe les pompes en DN80 - Des couteaux en acier en chrome de vanadium facilement interchangeables équipent les pompes en DN100 et DN150 - Degrés de protection IP68 avec une profondeur d'immersion maximum de 20m, - Température maximale du liquide pompé de 40°C - Démarrage en étoile triangle conseillé - Équipé avec le pied de la pompe et son éjecteur
105678	5,5	12,5	100	
105679	7,5	15,8	100	
105680	9	19	100	
105674	11	23,5	150	
105673	15	30	150	

Accessoires pour pompes immergées avec système d'oxygénation		
Code	DNR	Caractéristiques techniques
105685	80	Tube d'aspiration pour pompe OXYGET D80 (au mètre)
105683	100	Tube d'aspiration pour pompe OXYGET D100 (au mètre)
105686	150	Tube d'aspiration pour pompe OXYGET D150 (au mètre)
105687	80	Filtre d'aspiration pour pompe OXYGET DN80
105682	100	Filtre d'aspiration pour pompe OXYGET DN100
105688	150	Filtre d'aspiration pour pompe OXYGET DN150

Potences déportées	
Code	Caracteristiques techniques
111351	Potence déportée galvanisée orientable diam 80mm - Jusque 76 kg
111350	Potence déportée galvanisée orientable diam 100mm - Jusque 132 kg
111352	Potence déportée galvanisée orientable diam 150mm - Jusque 225 kg