

Gamme SRS 4

46

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USEES (2 POMPES)



VUE DE L'INTERIEUR
DE LA STATION SRS 4



STATION SRS 4

Modèle	Code	Fil d'Eau d'Arrivée [m - m]	Diamètre canalisation interne	Volume [litres]	Dimensions Diam x hauteur [mm x mm]	
SRS4/15-PA-DN50	6130002459	-0,3 à -0,7	DN 50	950	1000 x 1500	
SRS4/20-PA-DN50	6130002460	-0,7 à -1,2	DN 50	1400	1000 x 2000	

Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV

Pattes d'ancrage permettant un lestage en cas de présence de nappe phréatique

Couvercle PEHD traité anti-UV pour pose sous espace vert + son joint torique pour une étanchéité parfaite

Version "PA" : avec pieds d'assises, barres de guidage Inox 304, 2 canalisations en PVC diamètre extérieur 63 mm, clapets à boule fonte et vannes DN 50

Les stations SRS 4 sont prévues pour être équipées de pompes **DW**, **DW VOX** ou **DRS** (voir pages 8-10 et 31-32).

OPTIONS POUR SRS 4

Modèle	Code	
Panier dégrilleur Inox (*)	6130002469	
Regard de vannage séparé (*)	-	
Griffe de pompe pour SRS 3/4 (*)	6130002701	

(*) Ces options sont disponibles sur demande

Différentes versions de regards de vannage sont disponibles

La station est livrée non percée, avec le panier livré à part. Station livrée percée, panier en place, sur demande.