

Gamme SRS 600

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES OU CLARIFIEES (1 POMPE)



STATION SRS 600



INTERIEUR DE LA STATION



CANALISATION INTERNE

CLAPET ANTI-RETOUR

Canalisation de refoulement composée d'un clapet anti-retour, d'une vanne d'arrêt à bille et d'un manchon de sortie (adaptable sur pompe OPTIMA et BEST ONE)



Equipements inclus	SRS 600	Infos techniques
Cuve PEHD Ø 600	X	
Couvercle PEHD avec joint	X	
Clapet anti-retour	X	
Vanne à bille Orion	X	Permet de déconnecter la canalisation pour la maintenance
Traversée de paroi 40/50 x 1 3/4"	X	Femelle à coller Ø 40, mâle à visser Ø 50
Kit tuyauterie intérieur ø50	X	PVC Pression
Corde de levage	X	Polypropylène imputrescible
2 presse-étoupe IP68	X	Câble pompe + alarme
1 joint Forsheda Ø 100	X	Percer à la scie cloche Ø 111
1 joint Forsheda Ø 50	X	Percer à la scie cloche Ø 60

Stations conformes à la norme **CE EN 12050-2**

Cuve en PEHD haute résistance

Couvercle en PEHD avec joint et visserie Inox

Bourrelets de renfort et d'ancrage

Trous prévus pour le passage de fers à béton, pour ancrage en présence de nappe phréatique

Fond de cuve favorisant l'auto-curage

Les stations SRS 600 sont prévues pour être équipées de pompes **OPTIMA** ou **BEST ONE**

STATIONS SRS 600 (SANS POMPE)

46

Modèle	Code	Fil d'Eau d'Arrivée [m]	Diamètre canalisation interne	Volume [litres]	Dimensions Diam x hauteur [mm x mm]
SRS 600-1200	6130008300	jusqu'à -0,6	DN 40	340	600 x 1200
SRS 600-1500	6130008302	jusqu'à -0,9	DN 40	425	600 x 1500
SRS 600-1800	6130008303	jusqu'à -1,2	DN 40	510	600 x 1800
SRS 600-2100	6130008304	jusqu'à -1,5	DN 40	595	600 x 2100

Les stations SRS 600 sont prévues pour être équipées de pompes OPTIMA ou BEST ONE



STATIONS SRS 600 (AVEC POMPE)

46

Modèle	Code Station + Pompe	Code Station seule	Code Pompe seule	Référence pompe seule
SRS 600-1200-BEST	6130008301	6130008300	1711100000	BEST ONE MA
SRS 600-1500-BEST	6130008305	6130008302	1711100000	BEST ONE MA
SRS 600-1800-BEST	6130008306	6130008303	1711100000	BEST ONE MA
SRS 600-2100-BEST	6130008307	6130008304	1711100000	BEST ONE MA

ACCESSOIRES POUR SRS 600 ET SRS 800



Modèle	Code
Rehausse à visser pour SRS 600, diamètre 600 mm, hauteur 300 mm (1)	6130008325
Rehausse à visser pour SRS 800, diamètre 800 mm, hauteur 300 mm (1)	6130008326
Raccord de sortie souple PEHD DN50 (*) (2)	6130008334
Raccord de sortie souple PEHD DN63 (*) (2)	6130008335
CONNECT M - Connecteur submersible 3 pôles, pour pompe monophasée (3)	6130002106
CONNECT T - Connecteur submersible 5 pôles, pour pompe triphasée (3)	6130002489
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 2,5A (pour pompes monophasées OPTIMA et BEST ONE)	6130008332
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 6,3A (pour pompes monophasées RIGHT, DW VOX 75 et 100)	6130008333
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 10A (pour pompes monophasées DW VOX 150)	6130008331
Alarme sonore de trop plein Overflow (*) (4)	9000000051
Clapet anti-retour pour OPTIMA, BEST ONE et VOX (à adapter dans la bouche de refoulement de la pompe) (5)	369840610
Joint Forsheda diam. 50	6130008336
Joint Forsheda diam. 63	6130008337
Joint Forsheda diam. 100	6130008338
Scie cloche diam. 20	6130008328
Scie cloche diam. 60	6130008328
Scie cloche diam. 70	6130008328
Scie cloche diam. 111	6130008330

Pour les accessoires de levage (chaîne de levage, potences ...)

Pour les accessoires électriques (flotteurs, coffrets de commande, alarmes, ...)

} Sur demande