

Gamme SRS 800

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USEES (1 POMPE)



STATION SRS 800



SRS 800-PA
(avec pied d'assise)



SRS 800
(sans pied d'assise)

Avec pied d'assise



CANALISATION INTERNE

Sans pied d'assise



Equipements inclus	SRS 800-PA	SRS 800	Infos techniques
Cuve PEHD Ø 800	X	X	
Couvercle PEHD avec joint	X	X	
Clapet anti-retour boule fonte Ø 63	X	X	
Vanne d'arrêt avec raccord union Ø 63	X	X	Permet de déconnecter la canalisation pour la maintenance
Traversée de paroi Ø 63 x 2"1/2	X	X	Femelle à coller Ø 50, mâle à visser Ø 63
Kit tuyauterie intérieur Ø 63	X	X	PVC Pression
Chaîne de levage	X	X	Inox 316
2 presse-étoupe IP68	X	X	Câble pompe + alarme
1 joint Forsheda Ø 100	X	X	Percer à la scie cloche Ø 111
1 joint Forsheda Ø 63	X	X	Percer à la scie cloche Ø 70
Pied d'assise + barres de guidage	X		Barres de guidage en Inox 304
Plaque de fond + barre de support haut	X		Inox 304
Manchon 2" et manchon 1"1/2	X	X	Pour pompe DW/DW VOX ou RIGHT

Stations conformes à la norme **CE EN 12050-1**

Cuve en PEHD haute résistance

Couvercle en PEHD avec joint et visserie Inox

Bouffrets de renfort et d'ancrage

Trous prévus pour le passage de fers à béton, pour ancrage en présence de nappe phréatique

Fond de cuve favorisant l'auto-curage

Les stations SRS 800 sont prévues pour être équipées de pompes **DW/DW VOX ou RIGHT**



STATIONS SRS 800 (SANS POMPE)

46

Modèle	Code	Fil d'Eau d'Arrivée [m]	Diamètre canalisation interne	Volume [litres]	Dimensions Diam x hauteur [mm x mm]
SRS 800-900 (*)	6130008308	jusqu'à -0,3	DN 50	450	800 x 900
SRS 800-1200 (*)	6130008309	jusqu'à -0,6	DN 50	600	800 x 1200
SRS 800-1500 (*)	6130008310	jusqu'à -0,9	DN 50	750	800 x 1500
SRS 800-1800 (*)	6130008311	jusqu'à -1,2	DN 50	900	800 x 1800
SRS 800-2100 (*)	6130008312	jusqu'à -1,5	DN 50	1050	800 x 2100
SRS 800-1200-PA (**)	6130008313	jusqu'à -0,6	DN 50	600	800 x 1200
SRS 800-1500-PA (**)	6130008314	jusqu'à -0,9	DN 50	750	800 x 1500
SRS 800-1800-PA (**)	6130008315	jusqu'à -1,2	DN 50	900	800 x 1800
SRS 800-2100-PA (**)	6130008316	jusqu'à -1,5	DN 50	1050	800 x 2100

(*) Version sans pied d'assise

(**) Version avec pied d'assise

Les stations SRS 800 sont prévues pour être équipées de pompes DW/DW VOX ou RIGHT



STATIONS SRS 800 (AVEC POMPE)

46

Modèle	Code Station + Pompe	Code Station seule	Code Pompe seule	Référence pompe seule
SRS 800-900-VOX75 (*)	6130008339	6130008308	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1200-VOX75 (*)	6130008340	6130008309	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1500-VOX75 (*)	6130008341	6130008310	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1800-VOX75 (*)	6130008342	6130008311	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-2100-VOX75 (*)	6130008343	6130008312	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1200-PA-VOX75 (**)	6130008317	6130008313	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1500-PA-VOX75 (**)	6130008318	6130008314	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-1800-PA-VOX75 (**)	6130008319	6130008315	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-2100-PA-VOX75 (**)	6130008320	6130008316	1599031221	DW VOX M 75 A
SRS 800-900-VOX150 (*)	6130008344	6130008308	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1200-VOX150 (*)	6130008345	6130008309	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1500-VOX150 (*)	6130008346	6130008310	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1800-VOX150 (*)	6130008347	6130008311	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-2100-VOX150 (*)	6130008348	6130008312	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1200-PA-VOX150 (**)	6130008321	6130008313	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1500-PA-VOX150 (**)	6130008322	6130008314	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-1800-PA-VOX150 (**)	6130008323	6130008315	1599071221	DW VOX M 150 A
SRS 800-2100-PA-VOX150 (**)	6130008324	6130008316	1599071221	DW VOX M 150 A

(*) Version sans pied d'assise

(**) Version avec pied d'assise

ACCESSOIRES POUR SRS 600 ET SRS 800



Modèle		Code	
Rehausse à visser pour SRS 600, diamètre 600 mm, hauteur 300 mm (1)	46	6130008325	
Rehausse à visser pour SRS 800, diamètre 800 mm, hauteur 300 mm (1)		6130008326	
Raccord de sortie souple PEHD DN50 (*) (2)	62	6130008334	
Raccord de sortie souple PEHD DN63 (*) (2)		6130008335	
CONNECT M - Connecteur submersible 3 pôles, pour pompe monophasée (3)		6130002106	
CONNECT T - Connecteur submersible 5 pôles, pour pompe triphasée (3)	61	6130002489	
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 2,5A (pour pompes monophasées OPTIMA et BEST ONE)		6130008332	
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 6,3A (pour pompes monophasées RIGHT, DW VOX 75 et 100)		6130008333	
Disjoncteur magnéto-thermique réglable 10A (pour pompes monophasées DW VOX 150)		6130008331	
Alarme sonore de trop plein Overflow (*) (4)		9000000051	
Clapet anti-retour pour OPTIMA, BEST ONE et VOX (à adapter dans la bouche de refoulement de la pompe) (5)	41	369840610	
Joint Forsheda diam. 50		6130008336	
Joint Forsheda diam. 63		6130008337	
Joint Forsheda diam. 100		6130008338	
Scie cloche diam. 20	46	6130008328	
Scie cloche diam. 60		6130008328	
Scie cloche diam. 70		6130008328	
Scie cloche diam. 111		6130008330	

Pour les accessoires de levage (chaîne de levage, potences ...)

Pour les accessoires électriques (flotteurs, coffrets de commande, alarmes, ...)



Sur demande