

# NHP THERMIQUE HPSTAR 220-15 S

## Gamme nettoyeurs haute pression

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...



FAIBLE NIVEAU  
SONORE  
**98**  
dB(A) à 7m

### Équipements de série

- ✓ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Capotage
- ✓ Brancard
- ✓ Roues increvables

Pression	bar	220
Débit maxi.	L/min	15
Débit maxi.	L/h	900
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Type de pompe		Radiale
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	14
Autonomie	h	7 h
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX40 - WORMS
Puissance maxi à 4000 tr/min	ch	14
Dimensions L x l x h	mm	850 x 830 x 710
Poids net à sec	kg	95
Référence		0905422015S

### Équipements optionnels

- 1 Flexible 5/16 - 10 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 20 m / 250 bar ou 400 bar  
Flexible 5/16 - 40 m / 400 bar
- 2 Raccord rallonge M22 x 1,5
- 3 Kit débouche canalisation
- 4 1/2 lance avec rotobuse 045 P / 320 b
- 5 Kit sablage
- 6 1/2 lance double (300 mm) sans buse
- 7 Buse basse pression 50° - 1/4 NPT mâle
- 8 Buse céramique 040-25° - 1/4 NPT mâle
- 9 Kit enrouleur pour flexible - 20 m

