



Wilo-VeroLine-IPH-O



Construction

Pompe à moteur ventilé de construction Inline avec raccord par brides

Domaines d'application

Pour le transport de fluide thermique dans des systèmes industriels de circulation fermés

Dénomination

Exemple	IPH-O 65/125-1,1/4
IPH-O	Pompe Inline pour le fluide thermique
65	Diamètre nominal DN du raccord de tuyau
125	Diamètre de la roue
1,1	Puissance nominale du moteur P_2 en kW
4	Nombre de pôles

Caractéristiques techniques

- Plage de température admissible -10 °C à $+350\text{ °C}$ avec max. 9 bar
- Alimentation réseau triphasée de 400 V, 50 Hz (autres sur demande)
- Classe de protection IP 55
- Diamètre nominal DN 20 à DN 80

Particularités/avantages

- Garniture mécanique à refroidissement interne, indépendante du sens de rotation
- Nombreuses applications grâce à une large plage de température moyenne sans pièce d'usure supplémentaire

Etendue de la fourniture

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service
- Contre-bride à souder
- Garnitures plates

Remarque

- Moteurs de classe d'efficacité énergétique IE3 pour puissances nominales du moteur $\geq 0,75\text{ kW}$.

Groupe de prix : PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (à 4 pôles)

Type	Moteur niveau de rendement	Diamètre nominal bride	Puissance nominale du moteur	Poids env.	N° de réf.
		DN	P_2 kW	m kg	
IPH-O 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089398
IPH-O 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089399
IPH-O 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089400
IPH-O 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121290
IPH-O 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121291
IPH-O 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121292
IPH-O 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121293
IPH-O 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121294

Groupe de prix : PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (à 2 pôles)

Type	Moteur niveau de rendement	Diamètre nominal bride	Puissance nominale du moteur	Poids env.	N° de réf.
		DN	P_2 kW	m kg	
IPH-O 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121295
IPH-O 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121296
IPH-O 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121297
IPH-O 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121298
IPH-O 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121299
IPH-O 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121300
IPH-O 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121301
IPH-O 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121302
IPH-O 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121303