www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74





Modification de la gamme

Wilo-Jet FWJ

Construction
Installations de distribution d'eau auto-amorçantes

Domaines d'application
Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir pour :
→ Arrosage
→ Irrigation et irrigation par ruissellement

Dénomination

Exemple :	**FWJ-202-EM**
Jet FWJ	Installation avec une pompe à jet Wilo à système automatique intégré (Fluidcontrol)
2	Débit nominal Q en m³/h avec rendement optimal
02	Indice de pression de pompage (02 < 03 < 04) : modèle 02 avec pression plus faible que le modèle 03 ou 04 (pas d'indication sur le nombre de roues !)
EM	Modèle monophasé, courant monophasé, 1~230 V, 50 Hz
/3	Version de l'installation avec Wilo-HiControl 1

Particularités/avantages
→ Idéal pour les utilisations en extérieur (loisirs, jardin) grâce à une conception durable, bonnes performances en continu grâce à des matériaux sans corrosion
→ Installation entièrement prémontée, installation et entretien des plus simples par système Plug&Pump et écran à rotation à 360° donc visible de tous les côtés
→ Commande électronique de la pompe
→ Grande sécurité de fonctionnement grâce à la protection contre la marche à sec

Etendue de la fourniture
→ Pompe Wilo-Jet WJ
→ Commande de pompe Wilo-HiControl 1
→ Notice de montage et de mise en service pompe Wilo-Jet WJ
→ Notice de montage et de mise en service coffret de commande Wilo-HiControl 1
→ Poignée disponible en option

Caractéristiques techniques	
Domaine d'application admissible	
Température du fluide *T*	+5...+35 °C
Température ambiante max. *T*	40 °C
Moteur/électronique	
Indice de protection	IP 44
Classe d'isolation	B

Caractéristiques techniques	
Longueur du câble entre l'installation et le coffret de commande/fiche *L*	2 m
Raccords de tuyau	
Diamètre nominal de raccord, au côté refoulement	G 1
Diamètre nominal de raccord, au côté aspiration	Rp 1
Matériaux	
Corps de pompe	1.4301

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

Caractéristiques techniques	
Roue	1.4301
Arbre de la pompe	1.4005 [AISI416]
Garniture mécanique	carbone/céra-mique

Caractéristiques techniques	
Diffuser/Injector	Noryl
Joint d'étanchéité	NBR

Groupe de prix : PG5

Informations de commande

Type	Alimentation réseau	N° de réf.	
FWJ 202	1~230 V, 50 Hz	2543629	
FWJ 203	1~230 V, 50 Hz	2543630	
FWJ 204	1~230 V, 50 Hz	2543631	

Caractéristiques du moteur

Type	Alimentation réseau	Puissance nominale du moteur	Courant nominal
		P_2 kW	I_N A
FWJ 202	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,00
FWJ 203	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,20
FWJ 204	1~230 V, 50 Hz	1	6,20

Plan d'encombrement



Dimensions, poids

Type	Dimensions									Poids env.
	L	*L1*	*L2*	*L3*	*H*	*H1*	*H2*	*P*	*P1*	*m*
					mm					kg
FWJ 202	354	163	80	–	390	148	242	208	184	11,7
FWJ 203	354	163	80	–	390	148	242	208	184	12,1
FWJ 204	417	219	97	80	402	160	242	222	198	13,4

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74