



Description de la série de fabrication: Voyant lumineux à flash

Voyant lumineux à flash EM



Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Flash de montage 1~230 V CA
Numéro EAN	4016322528609
Référence	2510429
Poids brut approx. <i>m</i>	1.0 kg
Poids net approx. <i>m</i>	1 kg
Longueur totale <i>L</i>	70.0 mm
Hauteur sans emballage <i>H</i>	100 mm
Couleur	blanc
Propriété de l'emballage	Emballage de transport
Type d'emballage	Carton
Quantité par layer	1
Largeur sans emballage <i>L</i>	70.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	1

Gamme

Voyant lumineux à flash

Descriptif: Flash de montage 1~230 V CA

Flash au xénon pour montage sur une armoire de commande, en intérieur ou en extérieur. Couleur de la lumière : rouge Fréquence de clignotement : 0,75 Hz

Caractéristiques techniques

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Classe de protection	IP65
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Poids <i>m</i>	0.50 kg
Fabricant	Wilo
N° d'art.	2510429

Fiche technique: Flash de montage 1~230 V CA

Caractéristiques techniques

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Classe de protection	IP65
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Section de câble	14AWG mm²

Informations sur les passations de commande

Poids <i>m</i>	0.50 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Flash de montage 1~230 V CA
N° d'art.	2510429