



Wilo-Port 1-600 EC

Conception

Station de relevage à enterrer à l'extérieur des bâtiments en plastique avec pompe à flotteur intégrée pour le relevage des eaux claires

Utilisation

Pompage des eaux claires ne pouvant pas être évacuées vers le réseau d'assainissement gravitaire.

Dénomination

Exemple : Wilo-Port 1-600.1-1000-03/EC
PORT 1 Gamme de station de relevage à enterrer
600 Diamètre de la canalisation interne au poste
.1 Nombre de pompe
1000 Hauteur de la station
-03 Canalisation DN 32
/EC Eau clair

Équipement/Fonction

Station complète prête à être branchée avec tuyauterie et pompe.

Matériaux

- Cuve : PE
- Tuyauterie : PVC
- Pompe : pompe vide cave TMW en matériau composite

Vos avantages

- 4 hauteurs de stations.
- Perçage sur site de l'orifice d'entrée des effluents.
- En option, rehausse vissable de 30 cm
- Pompe livrée avec 30 m de câble.
- Une cuve spécifique :
 - En polyéthylène avec anneaux de renforcement pour éviter l'ovalisation.
 - Aucun perçage sous le fil d'eau d'entrée.
 - Un fond "évasé" pour ancrage du poste dans un radier béton.
- Ouverture/fermeture manuelle du couvercle par vissage.
- Verrouillage du couvercle par vis.
- Eléments intérieurs insensibles à la corrosion :
- La pompe, la vanne 1/4 de tour, le clapet anti-retour et la tuyauterie sont en matériaux composite.

Étendue de la fourniture

- Cuve
- Canalisation intégrée
- Clapet anti-retour à boule
- **Pompe incluse**
- Couvercle avec joint
- Notice de montage et de mise en service

