



WASTEK

61

Coffrets électroniques pour pompes submersibles

Coffret de commande avec microprocesseur et écran LCD pour une ou deux pompes monophasée ou triphasée de drainage. Porte en façade avec interrupteur général. Affichage de la tension, de l'intensité et des alarmes. Entrée par flotteur, sonde 4-20 mA ou interrupteur à pression d'air au choix. Contrôle et paramétrage possible via module bluetooth intégré (application pour smartphone à télécharger). Protection surintensité moteur, tension et courant mini et maxi, absence de phase, manque d'eau par contrôle du cos phi moteur. Alarme sonore et visuelle. Report d'alarme. Raccordement des accessoires de commande (flotteurs ou sonde 4-20 mA) directement sur la carte électronique principale.

1 pompe immergée

Monophasée 230V +10-15%

Modèle	Code		HP	kW	Courant nominal [A]	Dimensions		
						H	L	W
WASTEK 1 Monophasée 18A	362334094		3	2,2	0÷18	320	240	190

Triphasée 400V +10-15%

Modèle	Code		HP	kW	Courant nominal [A]	Dimensions		
						H	L	W
WASTEK 1 Triphasée 16A	362334087		10	7,5	0÷16	320	240	190

2 pompes immergées

Monophasée 230V +10-15%

Modèle	Code		HP	kW	Courant nominal [A]	Dimensions		
						H	L	W
WASTEK 2 Monophasée 18A	362334095		3	2,2	0÷18	320	240	190

Triphasée 400V +10-15%

Modèle	Code		HP	kW	Courant nominal [A]	Dimensions		
						H	L	W
WASTEK 2 Triphasée 16A	362334096		10	7,5	0÷16	320	240	190