

# Raccord sec Auto-obturant

## RACCORD SEC AUTO-OBTURANT

### NORMES

- EN 13480 et EN 13445
- TÛ.AGG.162-93 (ADR, RID, IMDG)
- ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007
- Marquage CE.
- Directive Européenne 97/23/EC : PED
- Conforme 94/9/EC : ATEX

### AVANTAGES

- Fiable et simple d'utilisation.
- Transfert en toute sécurité des produits liquides dangereux et/ou à forte valeur ajoutée.
- Aucune égouture de produit après déconnexion.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : INOX 316L (ALUMINIUM sur demande)
- Joint : FKM (VITON®) (autre matière sur demande)
- Pression de service : 25 bars (Pression de test 37.5 bars)
- Connexions : taraudage BSP (autre sur demande)
- Compatibilité : OTAN STANAG 3756

### COUPLEUR (HOSE UNIT)

Dimensions (DN)	Taraudage BSP	Code Article	Stock
25	1"	5105392	✓
50	2"	5105393	✓
80	3"	5105394	✓
100	4"	5105395	✓



### ADAPTEUR (TANK UNIT)

Dimensions (DN)	Taraudage BSP	Code Article	Stock
25	1"	5105396	✓
50	2"	5105397	✓
80	3"	5105398	✓
100	4"	5105399	✓



Existe également pour le gaz et l'aviation