



POMPE T-WATER ALFA

- De 8 à 32 m³/h.
- Pour eaux de piscines privées.
- Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Hauteur maxi. d'aspiration : 2 m.
- Température ambiante maxi. : + 40 °C.
- Pression maxi. de service : 2,5 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Convient pour le traitement au sel.
- Livrées avec clé pour ouverture couvercle, sans raccords.

TYPE	Code	Caractéristiques électriques				ASPIRATION Ø F	REFOULEMENT Ø F	Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/min)										
		PUISSANCE NOM.		TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A			H (m)										
		KW	Cv					4	6	8	10	12	14	16	18	21		
ALFA 50 M	119050		0,37	0,5	1~230	4,4	2"	2"	Débit Q (m³/h)	17,5	15,6	13,5	11,1	8,4	-	-	-	-
ALFA 75 M	119070		0,55	0,75	1~230	4,75				19,5	18	15,7	13,5	10,8	7,9	-	-	-
ALFA 75 T	119075				3~400	1,8												
ALFA 100 M	119100		0,75	1	1~230	5,5				23,2	21,1	19,7	18	15	12,3	8,7	-	-
ALFA 100 T	119105				3~400	2,2												
ALFA 150 M	119150		1,1	1,5	1~230	7,3				27	25	23	21	19	17	13	10	-
ALFA 150 T	119155				3~400	2,9												
ALFA 200 M	119200		1,5	2	1~230	9,2				-	28	26	24	21	18	14	12	-
ALFA 200 T	119205				3~400	3,5												
ALFA 300 M	119300		2,2	3	1~230	12,2				-	32	30	29	27	23	20	15	12
ALFA 300 T	119305				3~400	5												



2 RACCORDS UNION PVC Sortie 63

453175

Pour T-Water ALFA.