MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

MIXTE 4500 EX
Gamme groupes de soudage

PUISSANCE MAX
4 kW

COURANT ∼
ALTERNATIF

Ø BAGUETTE
3.2 mm

BAGUETTE
RUTILE



GARANTIE 3 ANS

powered by WORMS EX

Fabriqué en France

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonomede soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Équipements de Série

- ✔ Moteur 4 temps essence OHC
- ✔ Démarrage lanceur
- ✔ Sécurité manque d'huile électronique
- ✔ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✔ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✔ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✔ Rhéostat d'intensité
- ✔ Sélecteur de source électrique
- ✔ Bornes de soudage
- ✔ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit de soudage : Kit câble N°1
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

		MIXTE 4500 EX
Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	4
Puissance continue (COP)	kW	2.6
Intensité maximum	A	17.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2
Plage d'Intensité	A	50 —> 150
Tension Alternative d'Amorçage	V	50 - 62.5
Tension de Soudage Minimum	V	22.4
Facteur de Marche (35%)	A	150
Moteur		WORMS EX27
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.1
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550
Poids net à sec	kg	73.5
Poids brut emballé	kg	75
Référence		2V0003000

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20200716