

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
DIESEL

SILENTSTAR 6500D T YN
Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
5.2 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

 Fabriqué en France

3000 tr/min



GARANTIE
3 ANS



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- | | |
|---|---|
| ✓ Moteur 4 temps Diesel | ✓ Connecteur multibroches pour options |
| ✓ Démarrage électrique + Batterie | ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko |
| ✓ Sécurité basse pression d'huile | ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A |
| ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire | ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A |
| ✓ Bouton d'arrêt urgence | ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique |
| ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur | ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur |

Équipement optionnel

- | | |
|--|---|
| + Kit brouette SILE6BRTE | + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique |
| + Démarrage à distance | + Remorque routière (option usine) |
| + Démarrage automatique ATS norm./sec. | |

SILENTSTAR 6500D T YN			
Type		Triphasé	Monophasé
Régulation de tension		Compound	
Puissance maximum	kW	5.2	3.6
Puissance continue (COP)	kW	4.4	—
Puissance maximum	kVA	6.5	4.5
Intensité maximum	A	9.4	—
Tension nominale	V	400	230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72	
Moteur		YANMAR L100AE	
Puissance maxi	ch	8.8	
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage	
Capacité du réservoir	L	22	
Autonomie (% de la puissance continue)	h	14 h 20	
Dimensions L x l x h	mm	860 x 560 x 720	
Dimensions emballage L x l x H	mm	1130 x 630 x 930	
Poids net à sec	kg	170	
Poids brut emballé	kg	175	
Référence		2V0001003	