

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

SILENTSTAR 13000D M AVR YN

Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
11.2 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

 Fabriqué en France

3000 tr/min



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- | | |
|---|---|
| ✓ Moteur 4 temps Diesel | ✓ Connecteur multibroches pour options |
| ✓ Démarrage électrique + Batterie | ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko |
| ✓ Sécurité basse pression d'huile | ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A |
| ✓ AVR : Régulateur de tension électronique | ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A |
| ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire | ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique |
| ✓ Bouton d'arrêt urgence | ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur |
| ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur | |

Équipement optionnel

- | | |
|------------------------------|--|
| + Kit brouette SILE7-13BRTEG | + Démarrage automatique ATS norm./sec. |
| + Démarrage à distance | + Remorque routière (option usine) |

SILENTSTAR 13000D M AVR YN		
Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	11.2
Puissance continue (COP)	kW	10
Intensité maximum	A	48.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Moteur		YANMAR 3TNM72-HWG
Puissance maxi	ch	19.2
Carburant		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (% de la puissance continue)	h	13 h 50
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	393
Poids brut emballé	kg	418
Référence		2V0001002