

SB BOOSTER

POMPES IMMERGÉES ► POMPES IMMERGÉES



SB BOOSTER : SET POUR RECUPERATION EAU DE PLUIE

SB BOOSTER est une unité complète dédiée au pompage d'eau de pluie en réserve.
Voir également SBA modèles MW et AW.

- Température du liquide :** 5°C > 40°C
- Tension d'alimentation :** 1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%
- Composants :**
- Pompe immergée 6" SB avec aspiration latérale, tuyau flexible de 1 m et crépine (1 mm) d'aspiration flottante.
Modèles A, avec interrupteur à flotteur pour M/A automatiques et protection manque d'eau.
Modèles M, sans interrupteur à flotteur.
 - PM1-2.2 ou PM2 qui permet :
 - Démarrage / arrêt automatiques de la pompe : PM1-2.2 > pression de démarrage 1,22 bar / PM2 > pression réglable entre 1,5 et 5,5 bar,
 - Protections marche à sec et micro-fuites,
 - Protection fuites importantes, marche en continu (PM2 seulement).
 - Câble 15 m avec prise SCHUKO.
 - Raccordements tuyauterie : G1"



- Sélection facilitée : unité complète.
- Fonctionnement silencieux.
- Haute fiabilité : les SB sont construites en matériaux composites et en acier inoxydable résistants à la corrosion.
- Protection de la pompe et de l'installation assurée par le Pressure Manager.

MPG 13

Type	Code Art.	
3-35MW + PM1-2.2	97784791	
3-35MW + PM2	97784793	
3-45MW + PM1-2.2	97785566	
3-45MW + PM2	97785569	
3-35AW + PM1-2.2	97904026	
3-35AW + PM2	97904038	
3-45AW + PM1-2.2	97904043	
3-45AW + PM2	97904464	

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

MPG 51



Remplissage automatique de la réserve d'eau de pluie en cas réserve épuisé.

Le kit est composé d'un coffret de commande, d'un flotteur de niveau avec câble 20 m, d'une vanne 2-voies et d'un disconnecteur eau potable.

Description	Code Art.
Kit d'appoint eau potable	96657481

