

SB : POMPE IMMERGÉE 6"

Les SB sont des pompes immergées pour le pompage de l'eau propre. Elles sont particulièrement adaptées pour des installations dans des puits privés ou réserves d'eau de pluie.

- Température du liquide :

Valeur pH :

Indice de protection :

Classe d'isolation :

Tension d'alimentation :

Câble alimentation :

Profondeur d'immersion maxi :

Modèles :
- + 0 °C > +40 °C

4-9

IP 68

B

1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%

15 m ou 20 m (version HF) avec prise Schuko

10 m ou 15 m (version HF)

HF "High Flow", modèle haut débit avec flotteur
A, avec interrupteur à flotteur pour M/A automatiques et protection manque d'eau
M, sans interrupteur à flotteur
W, avec aspiration latérale, tuyau flexible de 1 m et crépine (1 mm) d'aspiration flottante pour réservoir d'eau de pluie.
- Inclus :

clapet anti-retour, sauf version SB-HF livrée sans clapet anti-retour.



5

MPG 13

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Crépine d'aspiration flottante	Flotteur de niveau	Type	Code Art.
G 1"	0.39	2.8		•	SB 3-25 M	97686698
				•	SB 3-25 A	97686699
				•	SB 3-35 M	97686700
G 1"	0.54	3.8	•	•	SB 3-35 A	97686701
			•	•	SB 3-35 MW	97686702
			•	•	SB 3-35 AW	97686703
G 1"	0.62	4.8		•	SB 3-45 M	97686704
			•	•	SB 3-45 A	97686705
			•	•	SB 3-45 MW	97686706
					SB 3-45 AW	97686707

MPG 13

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Crépine d'aspiration flottante	Flotteur de niveau	Type	Code Art.
G 1" ¼	1.00	7		SB HF 5-55	SB HF 5-55	99386066
	1.20	9.1		SB HF 5-70	SB HF 5-70	99386067

