

UNILIFT AP 50B : POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES EN ACIER INOXYDABLE

- Température du liquide :
Type de roue :
Taille maxi des particules :
Tension d'alimentation :
Indice de protection :
Classe d'isolation :
Inclus :
Versions :
- 0°C > +40°C
vortex
Ø50 mm
1 x 220-230 V or 3 x 380-400, 50 Hz
IP 68
F
câble 5 ou 10 m avec prise Schuko (version triphasées sans prise)
A1 avec flotteur de niveau



MPG 18

Raccord	P1 [W]	In [A]	Flotteur de niveau	Câble [m] / Prise	Type	Code Art.	
1 ~							
R 2"	1200	5.37	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.A1.V	96004586	
	1200	5.37		10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.1.V	96004587	
R 2"	1750	8	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.A1.V	96004598	
	1750	8		10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.1.V	96004599	
3 ~							
R 2"	1250	1.95		5 / NONE	Unilift AP50B.50.08.3.V	96004589	
R 2"	1750	2.81		5 / NONE	Unilift AP50B.50.11.3.V	96004601	
R 2"	2150	3.7		5 / NONE	Unilift AP50B.50.15.3.V	96004609	

