www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW) : POMPE DE RELEVAGE EN FONTE POUR DRAINAGE - 10MM PASSAGE LIBRE

Liquide pompé : Valeur pH : 4-10
Température de liquide : 0°C à + 40°C
Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

Roue : Semi ouverte, section de passage de 10mm

Classe d'isolations : F (155°C)

Indice de protection : IP 68

Câble d'alimentation : Longueur standard 10m
Longueurs alternatives : 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
Câble blindé pour utilisation avec convertisseurs de fréquence externes

Conditions de fonctionnement : S1 > continu (pompe complètement immergée)
S3 > intermittent (pompe partiellement immergée)

Raccordement de refoulement : 50mm / 65mm

Tension d'alimentation : 502 : 1x230V, 50Hz [DOL]
50B : 3 x 400-415V, 50Hz [DOL]

Version "E" : Version électronique AUTOADAPT - non compatible avec convertisseurs de fréquence ext.
Pompe autonome pouvant fonctionner sans flotteurs, ni armoire de commande
Pompes équipées de capteurs de pression et manque d'eau, protection moteur renforcé. Fonctionnement et surveillance autonome : marche/arrêt et permutation automatique, relais d'alarme intégré. Passerelle de communication dédiée disponible dans la partie accessoire

Version "A" : Pompe connectée à système de régulation CU100

MPG 31

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Flotteur & coffret	Ex (ATEX)	AUTOADAPT	Type	Code Art.	
1 x 230 V DOL								
R 2	0.90	6.1				**DP10.50.09.2.1.502**	96104200	
			•			**DP10.50.09.A.2.1.502**	96104202	
				•		**DP10.50.09.EX.2.1.502**	96104201	
					•	**DP10.50.09.E.2.1.502**	96877476	
				•	•	**DP10.50.09.E.EX.2.1.502**	96877479	
3 x 400-415 V DOL								
R 2	0.90	2.8				**DP10.50.09.2.50B**	96104204	
			•			**DP10.50.09.A.2.50B**	96104206	
				•		**DP10.50.09.EX.2.50B**	96104205	
					•	**DP10.50.09.E.2.50B**	96877478	
				•	•	**DP10.50.09.E.EX.2.50B**	96877502	
R 2	1.50	3.8				**DP10.50.15.2.50B**	96104208	
			•			**DP10.50.15.A.2.50B**	96104210	
				•		**DP10.50.15.EX.2.50B**	96104209	
					•	**DP10.50.15.E.2.50B**	96877503	
				•	•	**DP10.50.15.E.EX.2.50B**	96877504	
DN 65	2.60	5.8				**DP10.65.26.2.50B**	96106542	
			•			**DP10.65.26.A.2.50B**	96106544	
				•		**DP10.65.26.EX.2.50B**	96106543	
					•	**DP10.65.26.E.2.50B**	96877506	
				•	•	**DP10.65.26.E.EX.2.50B**	96877507	

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)

GRUNDFOS

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW) : POMPE DE RELEVAGE EN FONTE POUR DRAINAGE - 10MM PASSAGE LIBRE

DP

Les pompes DP Grundfos sont conçues pour le pompage des eaux de drainage et souterraines des installations autour des habitations, des fermes et des petites usines. Ces pompes sont également idéales pour les interventions en cas d'inondation et comme pompes utilitaires dans l'agriculture, l'industrie, etc.

DP AUTOadapt

- Pompes équipées de capteurs de pression et manque d'eau, protection moteur renforcé
- Fonctionnement et surveillance autonome : marche/arrêt et permutation automatique, relais d'alarme intégré
- Passerelle de communication dédiée en accessoire









www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax : 09.56.80.08.74