

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW) : POMPE D'ASSAINISSEMENT EN FONTE - SECTION DE PASSAGE DE 50 MM

Liquide pompé :	Valeur pH : 4-10 Température de liquide : 0°C à + 40°C Sur périodes courtes < 3 min, jusqu'à 60°C (sauf versions ATEX)
Roue :	50mm de section de passage, roue monocanale
Classe d'isolation :	F (155°C) - sur demande : H
Classe de température :	F (105°C)
Indice de protection :	IP 68
Câble d'alimentation :	Longueur standard 10m Longueurs alternatives : 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m Cable blindé pour utilisation sur convertisseurs de fréquence externes
Conditions de fonctionnement :	S1 > continu (pompe complètement immergée) S3 > intermittent (pompe partiellement immergée)
Raccordement de refoulement :	50mm
Tension d'alimentation :	502 : 1x230V, 50Hz [DOL] 50B : 3 x 400-415V, 50Hz [DOL] 50C : 3 x 230-240V, 50Hz [DOL]
Version "E" :	Version électronique AUTOADAPT - non compatible avec convertisseur de fréquences ext.
Version "A" :	Version équipée du système de régulation CU100
Protection :	Capteurs thermiques



MPG 31

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Flotteur & coffret	Ex (ATEX)	AUTOADAPT	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL							
65	0.90	6.1	•		•	SL1.50.65.09.2.1.502	96106562
						SL1.50.65.09.A.2.1.502	96106564
				•		SL1.50.65.09.E.2.1.502	96878450
			•	•	SL1.50.65.09.EX.2.1.502	96106563	
65	1.10	7.4	•			SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502	96878452
						SL1.50.65.11.2.1.502	96104125
					•	SL1.50.65.11.A.2.1.502	96104127
				•		SL1.50.65.11.E.2.1.502	96878454
				•		SL1.50.65.11.EX.2.1.502	96104126
				•	•	SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502	96878456
3 x 230-240 V DOL							
65	0.90	4.9	•		•	SL1.50.65.09.2.50C	96106567
						SL1.50.65.09.A.2.50C	96106571
65	1.10	5.2	•			SL1.50.65.09.EX.2.50C	96106569
				•		SL1.50.65.11.2.50C	96104130
						SL1.50.65.11.A.2.50C	96104134
						SL1.50.65.11.EX.2.50C	96104132
65	1.50	6.6	•			SL1.50.65.15.2.50C	96104119
						SL1.50.65.15.A.2.50C	96104123
				•		SL1.50.65.15.EX.2.50C	96104121
3 x 400-415 V DOL							
65	0.90	2.8	•			SL1.50.65.09.2.50B	96106566
		2.8-2.8			•	SL1.50.65.09.A.2.50B	96106570
		2.8		•		SL1.50.65.09.E.2.50B	96878451
		2.8-2.8		•	•	SL1.50.65.09.EX.2.50B	96106568
65	1.10	3.1	•			SL1.50.65.09.E.EX.2.50B	96878453
		3.1-3.1			•	SL1.50.65.11.2.50B	96104129
		3.1		•		SL1.50.65.11.A.2.50B	96104133
		3.1-3.1		•	•	SL1.50.65.11.E.2.50B	96878455
				•		SL1.50.65.11.EX.2.50B	96104131
						SL1.50.65.11.E..EX.2.50B	96878457
65	1.50	3.8	•			SL1.50.65.15.2.50B	96104118
		3.8-3.8			•	SL1.50.65.15.A.2.50B	96104122
		3.8		•		SL1.50.65.15.E.2.50B	96878458
		3.8-3.8		•	•	SL1.50.65.15.EX.2.50B	96104120
				•		SL1.50.65.15.E.EX.2.50B	96878472

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE ET PETIT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 65 MM



SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW) : POMPE D'ASSAINISSEMENT EN FONTE - SECTION DE PASSAGE DE 50 MM

Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le pompage des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 50 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches.

