

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW) : POMPE D'ASSAINISSEMENT EN FONTE AVEC ROUE VORTEX - SECTION DE PASSAGE DE 65 MM

Liquide pompé :	Valeur pH : 4-10
Température de liquide :	0°C à + 40°C
	Sur périodes courtes < 3 min, jusqu'à 60°C (sauf versions ATEX)
Roue :	65 mm de section de passage, roue SuperVortex
Classe d'isolation :	F (155°C) - sur demande : H
Classe de température :	F (105°C)
Indice de protection :	IP 68
Câble d'alimentation :	Longueur standard 10m
	Longueurs alternatives : 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
	Cable blindé pour utilisation sur convertisseurs de fréquence externes
Conditions de fonctionnement :	S1 > continu (pompe complètement immergée)
	S3 > intermittent (pompe partiellement immergée)
Raccordement de refoulement :	65mm
Tension d'alimentation :	502 : 1x230V, 50Hz [DOL]
	50B : 3 x 400-415V, 50Hz [DOL]
	50C : 3 x 230-240V, 50Hz [DOL]
Version "E" :	Version électronique AUTOADAPT - non compatible avec convertisseurs de fréquence ext.
Version "A" :	Version équipée du système de régulation CU100
Protection :	Capteurs thermiques



MPG 31

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Flotteur & coffret	Ex (ATEX)	AUTOADAPT	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL							
65	0.90	6.1	•		•	SLV.65.65.09.2.1.502	96115119
						SLV.65.65.09.A.2.1.502	96115121
				•		SLV.65.65.09.E.2.1.502	96878474
			•	•	SLV.65.65.09.EX.2.1.502	96115120	
			•		SLV.65.65.09.E.EX.2.1.502	96878476	
65	1.10	7.4	•		•	SLV.65.65.11.2.1.502	96106573
						SLV.65.65.11.A.2.1.502	96106575
				•		SLV.65.65.11.E.2.1.502	96882685
			•	•	SLV.65.65.11.EX.2.1.502	96106574	
			•		SLV.65.65.11.E.EX.2.1.502	96878480	
3 x 400-415 V DOL							
65	0.90	2.8-2.8	•		•	SLV.65.65.09.2.50B	96115123
						SLV.65.65.09.A.2.50B	96115125
				•		SLV.65.65.09.E.2.50B	96878475
			•	•	SLV.65.65.09.EX.2.50B	96115124	
					SLV.65.65.09.E.EX.2.50B	96878477	
65	1.10	3.1-3.1	•		•	SLV.65.65.11.2.50B	96106577
						SLV.65.65.11.A.2.50B	96106579
				•		SLV.65.65.11.E..2.50B	96882686
			•	•	SLV.65.65.11.EX.2.50B	96106578	
			•		SLV.65.65.11.E.EX.2.50B	96878481	
65	1.50	3.8-3.8	•		•	SLV.65.65.15.2.50B	96104192
						SLV.65.65.15.A.2.50B	96104194
				•		SLV.65.65.15.E.2.50B	96878503
			•	•	SLV.65.65.15.EX.2.50B	96104193	
			•		SLV.65.65.15.E.EX.2.50B	96878504	

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE ET PETIT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 65 MM



SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW) : POMPE D'ASSAINISSEMENT EN FONTE AVEC ROUE VORTEX - SECTION DE PASSAGE DE 65 MM

Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le pompage des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue SuperVortex efficace permet le passage de fibres longues et de particules solides mesurant jusqu'à 65 mm et convient aux eaux usées chargées de 5% de matières sèches.

