



COFFRET POMPE 111169 & KIT ACCESSOIRES 817006

CODE 817027

A quoi ça sert ?

Vider des puits, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Application : Domestique

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,25KW INOX EAUX PEU CHARGEES (code 111169) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817006)

Rappel de la composition du kit :

386062 COLLIER SERRAGE INOX Ø 25 - 40 x 2

817104 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 32

Nous vous conseillons de commander également 110197 RACCORD 3 PIECES

CANELE NYLON MALE 1"1/4 x32 afin de faciliter le démontage du tuyau



TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	2
Hauteur (mm)	249	Largeur (mm)	154
Longueur (mm)	154	Modèle	A 40 A
Poids (Kg)	5,5	Puissance (kW)	0.25
Tension (V)	230		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Vider des puits, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Application : Domestique

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,25KW INOX EAUX PEU CHARGEES (code 111169) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817006)

Rappel de la composition du kit :

386062 COLLIER SERRAGE INOX Ø 25 - 40 x 2

817104 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 32

Nous vous conseillons de commander également 110197 RACCORD 3 PIECES CANELE

NYLON MALE 1"1/4 x32 afin de faciliter le démontage du tuyau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Utilisation :

- > Eaux claires avec très peu de particules
- > Usage régulier
- > Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
- > Granulométrie maximale : 8 mm
- > Niveau d'aspiration minimal : 50 mm

- > DNR : 1" 1/4 - DN32
- > Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304
Turbine vortex en technopolymer

Etanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
 - joint mécanique à bain d'huile côté pompe
- Livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
Protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min
Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m³/h ; 150 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

COURBE DE PUISSANCE :

