



PPE IMMERGEE TRI FONTE ROUE MONOCANALE 4CV NU

CODE 111057

A quoi ça sert ?

Relever des eaux très chargées dans des applications agricoles (purin, ...)

Application : Elevages porçins

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides
- Roue monocanale
- Livré avec bride

Cadre d'utilisation :

- > Eaux chargées de particules solides
- > Usage intensif
- > Nombre maximum de démarrages par heure : 15
- > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- > Présence minimale de liquide au-dessus de la pompe : 20 cm
- > Température du liquide à pomper : maximum 40°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- > Densité de liquide maximum : 9% de matières sèches
- > Granulométrie maximale : 75 mm
- > DNR : 4" DN100
- > Hauteur de refoulement maximale : 14 mètres



TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	7
Hauteur (mm)	595 (avec trepied)	Largeur (mm)	337
Longueur (mm)	570	Modèle	AT 100
Poids (Kg)	75	Puissance (kW)	4
Puissance absorbée (kW)	3,8	Puissance nominale (HP)	4
Puissance nominale (kW)	3	Tension (V)	380
Tour/min	1 450		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux très chargées dans des applications agricoles (purin, ...)

Application : Elevages porçins

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides
- Roue monocanale
- Livré avec bride

Cadre d'utilisation :

- > Eaux chargées de particules solides
- > Usage intensif
- > Nombre maximum de démarrages par heure : 15
- > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- > Présence minimale de liquide au-dessus de la pompe : 20 cm
- > Température du liquide à pomper : maximum 40°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- > Densité de liquide maximum : 9% de matières sèches
- > Granulométrie maximale : 75 mm
- > DNR : 4" DN100
- > Hauteur de refoulement maximale : 14 mètres

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Caractéristiques techniques :

Construction

Couvercle, carcasse moteur, corps de pompe et turbine monocanale en fonte

Arbre moteur et fixation en acier inoxydable

Double garniture mécanique (supérieure en carbone, inférieure en carbure de silicium)

Chambre d'huile pour garniture mécanique
Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation

Moteur

Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 14 mètres = débit de 9 m³/h ; 150 l/min
Pour HMT 2 mètres = débit de 126 m³/h ; 2 100 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Livré sans raccord

Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d'eau pour cette pompe

ACCESSOIRES CONSEILLÉS :

483161 COLLIER TOURILLON Ø 113 - 121 x 2

162292 TUYAUX LISIER Ø 110 - 5M (1 kit de 5 mètres)

817073 SOCLE SUPPORT + COUDE CANNELE

110871 KIT DE COMMANDE MARCHE/ARRÊT POUR POMPES DE 5,5 À 8A

COURBE DE PUISSANCE :

