



COFFRET POMPE 980016 & KIT ACCESSOIRES 817251

CODE 817067

A quoi ça sert ?

Relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières, ...

Applications :

- > Agricole
- > BTP
- > Industrie

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage très importante
- Débits élevés
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Notre conseil : lors d'une utilisation dans le fond d'une tranchée, nous vous conseillons de poser la pompe sur un parpaing afin de faciliter l'aspiration

POMPE DE CHANTIER MONOPHASEE EN INOX 1,1KW (code 980016) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817251)

Rappel de la composition du kit :

386066 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 50 - 70 x 2

101787 TUYAU HELIFLAT Ø 50 - 6B- COURONNE 50M

369337 MANCHETTE CANNELEE LAITON N°710M MALE 2" Ø50

110935 1/2 RACCORD CANNELEE VERROU ALU DN50

141012 1/2 RACCORD MALE VERROU ALU DN50 - 2"

Nous vous proposons également le tuyau Heliflat Ø 50 en longueur de 10 mètres (code 817386)

TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	9
DNR	50	Hauteur (mm)	446
Largeur (mm)	230	Longueur (mm)	230
Modèle	PCX 1.5	Poids (Kg)	21
Puissance (kW)	1.1	Tension (V)	230
Tour/min	2800		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières, ...

Applications :

- > Agricole
- > BTP
- > Industrie

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage très importante
- Débits élevés
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Notre conseil : lors d'une utilisation dans le fond d'une tranchée, nous vous conseillons de poser la pompe sur un parpaing afin de faciliter l'aspiration

POMPE DE CHANTIER MONOPHASEE EN INOX 1,1KW (code 980016) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817251)

Rappel de la composition du kit :

386066 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 50 - 70 x 2

101787 TUYAU HELIFLAT Ø 50 - 6B- COURONNE 50M

369337 MANCHETTE CANNELEE LAITON N°710M MALE 2" Ø50



110935 1/2 RACCORD CANNELEE VERROU ALU DN50
141012 1/2 RACCORD MALE VERROU ALU DN50 - 2"

Nous vous proposons également le tuyau Heliflat Ø 50 en longueur de 10 mètres (code 817386)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Utilisation :

- > Eaux chargées
- > Usage intensif
- > Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
- > Granulométrie maximale : 10 mm
- > DNR : 2" - DN50
- > Hauteur de refoulement maximale : 17 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps de pompe, carcasse moteur, arbre moteur et turbine vortex en acier inoxydable

Double garniture mécanique

Etanchéité : joint mécanique double

- joint mécanique côté moteur à bain d'huile

- joint mécanique à bain d'huile côté pompe à bain d'eau

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livré avec flotteur et avec câble d'alimentation

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporé

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 17,5 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 3 mètres = débit de 30 m³/h ; 500 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

