



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 60M3/H AVEC FLEXIBLES ASPI ET REFOUL



CODE 817493

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique.

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement
- Pour un usage intensif
- Robuste : châssis renforcé
- Pratique : livré avec crépine et raccord

Cadre d'utilisation :

- > Eaux claires ou peu chargées
- > Hauteur de relevage max : 36 m
- > Hauteur d'aspiration max : 6 m
- > Réservoir d'huile 0,6 l
- > Réservoir d'essence 3,6 l
- > Débit max : 60 m³
- > Granulométrie : 6 mm
- > Niveau sonore : 109 dBA



TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Cylindrée (cm ³)	196
Débit	60m ³ /h max	Dimensions	550x430x470
DNA	3"	DNR	3"
Moteur	Essence	Poids (Kg)	29
Puissance (CV)	4,1	Raccord	3"
Réservoir Carburant (L)	3,6	Reservoir Huile (L)	0,6
Tour/min	3600		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique.

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement
- Pour un usage intensif
- Robuste : châssis renforcé
- Pratique : livré avec crépine et raccord

Cadre d'utilisation :

- > Eaux claires ou peu chargées
- > Hauteur de relevage max : 36 m
- > Hauteur d'aspiration max : 6 m
- > Réservoir d'huile 0,6 l
- > Réservoir d'essence 3,6 l
- > Débit max : 60 m³
- > Granulométrie : 6 mm
- > Niveau sonore : 109 dBA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...

Livré avec :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN80 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN80 pour le refoulement

Disponible en option : ouronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN80 pour le refoulement (code 101792)

Construction :

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé

- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.