



FICHE PRODUIT

NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B 15L/M ENROULEUR



CODE 520566

- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW
- Panneau de contrôle analogique avec thermostat
- Lance double avec 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- TOTAL STOP Temporisé

TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	12
Châssis	Plastique	Consommation fuel (L/h)	4
Couplage	Elastique	Débit (L/min)	900
Débit d'huile (L/min)	15	Diamètre du flexible	3/8"
Dimensions	125x69x87 cm	Flexible (m)	20
Jauge de pression / Manomètre	Oui	Lance	Double
Moteur	Triphasé	Norme d'isolation	IP55
Poids (Kg)	163	Pompe	Radiale
Pression de service (bar)	200	Puissance (kW)	7,3
Puissance chaudière (kW)	58	Réservoir Carburant (L)	22
Roues	Pleines Ø300mm	Température max entrée/sortie	< 40°C / 140°C
Tension (V)	400	Total stop	Oui
Tour/min	1450	Type de buse	45



TRAVAUX PUBLICS
COLLECTIVITES



TRAVAUX INTENSIFS
GRANDE CULTURE



TRAVAUX INTENSIFS
ELEVAGE

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW
- Panneau de contrôle analogique avec thermostat
- Lance double avec 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- TOTAL STOP Temporisé

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Nettoyeur haute pression eau chaude, qui convient à un usage professionnel industriel, pour les travaux intensifs de grande culture et d'élevage ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation :

- Laisser tourner en EAU FROIDE pendant 2min après utilisation pour une meilleure longévité du nettoyeur
- 8h /jour maximum

ACCESSOIRE CONSEILLE



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 045
MALE EURO

168451