

## FILTRES 10"

- Filtre 3 pièces (tête de filtre + Bol + Bague de serrage)
- Bol translucide ou opaque blanc pour cartouches 10" (ou 9"3/4)
- Raccords avec inserts laiton en 3/4" ou 1"
- Pression maxi : 7 Bar
- Raccordement sur eau froide
- Avec vis de purge/event

<b>Bol Translucide :</b>	<b>F20TR-10</b>	<b>F26TR-10</b>
<b>Bol Opaque Blanc :</b>	<b>F20BL-10</b>	<b>F26BL-10</b>
Raccords E/S	3/4"	1"
	F20/27	F26/34
Température de service	Eau Froide de 1°C à 30 °C	
Pression de service maxi	7 Bar	
Pression d'éclatement	40 Bar	
Hauteur / Largeur	315 mm / 125 mm	

### Matériaux de construction

<u>Pièce</u>	<u>Matière</u>
Raccords E/S	Inserts Laiton
Tête	PP Blanc
Bol	SAN Translucide SAN Opaque Blanc
Bague de serrage	PP Blanc
Joint torique	NBR



### Accessoires et pièces détachées

<u>Désignation</u>	<u>Référence</u>
Equerre de fixation murale	EQFS
Clef de démontage	CDFEF
Joint torique	JTFEF
Bol translucide 10"	BTREF-10
Bol opaque blanc 10"	BBLEF-10
vis de purge	VPFEF



## CARTOUCHES 10"



### Cartouches Bobinées en Polypropylène

Longueur : 250 mm

Référence	Finesse	Ø extérieur	Couleur du tube central
CBB1001	1 µ	65 mm	Noir
CBB1005	5 µ	62 mm	Bleu
CBB1010	10 µ	60 mm	Rouge
CBB1020	20 µ	57 mm	Blanc
CBB1050	50 µ	56 mm	Orange



### Cartouches en microfibres de Polypropylène (PP) agglomérées

Longueur : 250 mm - Ø extérieur 63 mm - Ø intérieur : 28 mm

Référence	Finesse
CPP1001	1 µ
CPP1005	5 µ
CPP1010	10 µ
CPP1020	20 µ
CPP1050	50 µ



Référence	Finesse	Désignation
CCA1010	10 µ	Cartouche charbon actif compacté L=250 mm - Ø 64 mm
CLA1070	70 µ	Cartouche filtrante lavable en Nylon L=250 mm - Ø 62 mm
CONTPHOS		Cartouche Container Polyphosphates L=250 mm - Ø 64 mm
CONTV10		Container translucide vide 10"



## FILTRES 20"

- Filtre 3 pièces (tête de filtre + Bol + Bague de serrage)
- Bol translucide pour cartouches 20"
- Raccords avec inserts laiton en 3/4" ou 1"
- Pression maxi : 7 Bar
- Raccordement sur eau froide
- Avec vis de purge/évent

	F20TR-20	F26TR-20
Raccords E/S	3/4" F20/27	1" F26/34
Température de service	1°C à 30 °C	
Pression de service maxi	7 Bar	
Pression d'éclatement	40 Bar	
Hauteur / Largeur	565 mm / 125 mm	

### Matériaux de construction

Raccords E/S	Inserts Laiton
Tête	PP Blanc
Bol	SAN Translucide
Bague de serrage	PP Blanc
Joint torique	NBR



### Accessoires et pièces détachées

Désignation	Référence
Equerre de fixation murale	EQFS
Clef de démontage	CDFEF
Joint torique	JTFEF
Bol translucide 20"	BTREF-20
vis de purge	VPFEF



## CARTOUCHES 20"

### Cartouches Bobinées en Polypropylène

Longueur : 500 mm

Référence	Finesse	Ø ext.
CBB2001	1 µ	65 mm
CBB2005	5 µ	62 mm
CBB2010	10 µ	60 mm
CBB2020	20 µ	57 mm
CBB2050	50 µ	56 mm



### Cartouches en microfibres de Polypropylène (PP) agglomérées

Longueur : 500 mm - Ø extérieur 63 mm - Ø intérieur : 28 mm

Référence	Finesse
CPP2001	1 µ
CPP2005	5 µ
CPP2010	10 µ
CPP2020	20 µ
CPP2050	50 µ



Référence	Finesse	Désignation
CCA2010	10 µ	Cartouche charbon actif compacté L=500 mm - Ø 67 mm
CLA2060	60 µ	Cartouche filtrante lavable en Nylon L=500 mm - Ø 60 mm

## FILTRES DUO

- Filtre 3 pièces DUO
- Bols translucides
- Pour montage de deux cartouches 10" en série
- Livré vide, **sans cartouche**
- Livré **avec Equerre** de fixation murale et **Clef** de démontage
- Raccords avec inserts laiton en 3/4"
- Pression maxi : 7 Bar
- Raccordement sur eau froide
- Combinaison possible de filtration, charbon actif, polyphosphates, ...
- Avec vis de purge/event



<b>F20DUO-10</b>	
Raccords E/S	3/4" 20/27
Température de service	1°C à 30 °C
Pression de service maxi	7 Bar
Pression d'éclatement	40 Bar
Hauteur	315 mm
Largeur	260 mm

### Matériaux de construction

Raccords E/S	Inserts Laiton
Tête	PP Blanc
Bol	SAN Translucide
Bague de serrage	PP Blanc
Joint torique	NBR



### Pièces détachées

<u>Désignation</u>	<u>Référence</u>
Equerre de fixation murale	EQFDUO
Clef de démontage	CDFEF
Joint torique	JTFEF
Bol translucide 10"	BTREF-10
vis de purge	VPFEF



## FILTRES EAU CHAUDE 10" ET 5"

- Filtre 3 pièces Eau Chaude 65 °C maxi
- Bol Opaque Rouge pour cartouches 10" ou 5"
- Raccords avec inserts laiton en 3/4"
- Pression maxi : 7 Bar
- Avec vis de purge/évent



	F20EC-10	F20EC-5
Raccords E/S	3/4"	20/27
Température de service	1°C à 65 °C	
Pression de service maxi	7 Bar	
Pression d'éclatement	40 Bar	
Hauteur 10" / 5"	315 / 190 mm	
Largeur	125 mm	

### Matériaux de construction

Raccords E/S	Inserts Laiton
Tête	PA 66 30%FV
Bol	PA 66 30%FV
Bague de serrage	PA 66 30%FV
Joint torique	EPDM

### Accessoires et pièces détachées

Désignation	Référence
Equerre de fixation murale	EQFS
Clef de démontage	CDFEC
Joint torique	JTFEC
Bol 10"	BROEC-10
Bol 5"	BROEC-5
vis de purge	VPFEC



### Cartouches Eau Chaude 65 °C maxi

Référence	Finesse	Dimensions	Désignation
CPP1001	1 μ	10" - 250 mm	Cartouche Polypropylène 10"
CPP1005	5 μ	10" - 250 mm	Cartouche Polypropylène 10"
CPP1010	10 μ	10" - 250 mm	Cartouche Polypropylène 10"
CPP1020	20 μ	10" - 250 mm	Cartouche Polypropylène 10"
CPP1050	50 μ	10" - 250 mm	Cartouche Polypropylène 10"
CLI1060	60 μ	10" - 250 mm	Cartouche Inox Lisse 10"
CPI1050	50 μ	10" - 250 mm	Cartouche Inox Plissée 10"
CPP0505	5 μ	5" - 125 mm	Cartouche Polypropylène 5"
CLIO560	60 μ	5" - 125 mm	Cartouche Inox Lisse 5"
CPIO550	50 μ	5" - 125 mm	Cartouche Inox Plissée 5"

